2013/春

エアコン特選カタログ E

冷暖房ルームエアコン

Panasonic ideas for life

パナソニックホームページ panasonic.jp

進化した気流が足元を狙って暖める。エコナビがムダを見つけて自動で節電。

（CS-403CXR2において 当社独自の条件により評価）

Xシリーズ

パナソニック スマート

ナノイー

エコをいちばん愛するブランドへ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の電気回路とアース工事が必要です。また漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取りにより溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋で発生します。お買い上げの販売店で逆流防止部材をお買い求めください。●ご使用状態によってもかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（またはパナソニックテクニカルサービス）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本工業規格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示しています。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。この霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■ISO 9001 認証について

パナソニックのエアコンは、品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証を受けた工場で製造しています。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン自主認定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路とは圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

冷媒回路	保証期間5年
その他	保証期間1年

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

⚠エアコンクリーニングのご注意

エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。誤った方法でクリーニングを行うと、内部に残った洗浄剤で樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

⚠経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状はありませんか ●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内ユニットから水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間 ●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？ 会員登録無料！特典満載！ **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp

携帯からアクセスできます。

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

情報セキュリティ ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

365日、いつもあなたと。
パナソニック
エアコン ご相談窓口（受付9時～20時）

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

0120-878-692 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

○上記番号がご利用いただけない場合……06-6907-1187
○FAX……0120-878-236

スマートフォンを使った
「無線アクセス」機能について

詳しくはホームページへ ▶ http://panasonic.jp/pss/ap/
お問い合わせはこちらへ ▶ **0120-878-832**（受付9時～20時）

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックエアコンご相談窓口におたずねください。

このカタログの記載内容は2013年2月1日現在のものです。

CS-JJ01EP

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

適応畳数のめやす/エアコン品番 各シリーズ、お部屋の広さに応じた機種をご用意

お部屋にあったエアコン選びを

冷房時おもに	PAE シリーズ	X シリーズ	PEE シリーズ	PZE シリーズ	PFE シリーズ	UX シリーズ
6 畳用 2.2kWクラス	CS-22PAE1 耐塩害室外機	CS-223CXR	CS-22PEE1 耐塩害室外機	CS-22PZE1 耐塩害室外機	CS-22PFE1	
8 畳用 2.5kWクラス	CS-25PAE1 耐塩害室外機	CS-253CXR	CS-25PEE1 耐塩害室外機	CS-25PZE1 耐塩害室外機	CS-25PFE1	CS-UX253C2 耐塩害室外機
10 畳用 2.8kWクラス	CS-28PAE1 耐塩害室外機	CS-283CXR	CS-28PEE1 耐塩害室外機	CS-28PZE1 耐塩害室外機	CS-28PFE1	CS-UX283C2 耐塩害室外機
12 畳用 3.6kWクラス	CS-36PAE1 耐塩害室外機	CS-363CXR				
14 畳用 4.0kWクラス	CS-40PA2E1 耐塩害室外機	CS-403CXR/CS-403CXR2	CS-40PE2E1 耐塩害室外機		CS-40PF2E1	CS-UX403C2 耐塩害室外機
18 畳用 5.6kWクラス	CS-56PA2E1 耐塩害室外機	CS-563CXR2				CS-UX563C2 耐塩害室外機
20 畳用 6.3kWクラス	CS-63PA2E1 耐塩害室外機	CS-633CXR2				
23 畳用 7.1kWクラス	CS-71PA2E1 耐塩害室外機	CS-713CXR2				

このマークは、省エネルギー法で定められた「省エネ目標基準値」に対する「達成率」が、100%を超える機種を示すものです。
パナソニックは、本カタログ掲載の全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。

冷暖房適応畳数のめやすについて

このカタログに記載の冷暖房適応畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C9612による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

木造平屋南向き(和室)の場合 / 畳数のめやす 冷房 6~9畳(10~15㎡) 暖房 6~7畳(9~11㎡) / 鉄筋マンション南向き中間階(洋室)の場合

《フィルターお掃除ロボットについて》フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。
※1:お客様ご自身で設定していただく必要があります。※2:フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。※3:交換めやすは約10年ですが、半年に1回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。 ●価格は全てオープン価格です。商品の価格は販売店にお問い合わせください。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

EDION エディオン

エディオンおすすめポイント

クオル KuaL

おすすめ 1 防サビ仕様

長持ち室外機
外装塗装部品は 耐塩害仕様 JRA9002準拠

PAE シリーズ PEE シリーズ PZE シリーズ *PZEシリーズの熱交換器(フィン)はシルバー調です。

耐塩害室外機 丈夫で長持ち、サビや潮風に強い!

電装部品
エアコンの頭脳プリント基板をシリコンで**コーティング**して絶縁の**劣化を防止**

シリコンコーティング

熱交換器
雨や潮風にさらされる熱交換器(フィン)は**防錆仕様**

ブルーフィン採用

*PZEシリーズの熱交換器(フィン)はシルバー調です。

ネジ・ボルト
耐食性のあるネジ・ボルトを使用

外装部品
サビに強い鋼板を採用

内装部品
耐食性の**高い**鋼板を採用

「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

おすすめ 2 室温ウォッチ

PAE シリーズ **お部屋の高温をアラームでお知らせ!**
*お客様ご自身で設定していただく必要があります。 P.14

KuaL「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

おすすめ 3 オリジナルデザイン

PAE シリーズ PEE シリーズ PZE シリーズ PFE シリーズ

おすすめ 4 その他の機能

エディオン独自の機能表示は、このカタログにおいて、パナソニック独自の機能の名称に置き換えて表記しています。 *シリーズやクラスにより付加機能の有無は異なります。

エディオン独自表示	パナソニック機能名
お掃除 自動排気式	フィルターお掃除ロボット
快適気流	フルワイドフラップ
ランドリー機能	選べる除湿 衣類乾燥モード
健康冷房	選べる除湿 除湿モード

エディオン独自表示	パナソニック機能名
光センサー	ECONAVI 日射センサー
人センサー	ECONAVI ひと・ものセンサー
保湿	ナノイー 人も、空気も、美しく。

ムダを見つけて、自動で節電。※1（CS-40PA2E1において。当社独自の条件により評価）

エコナビ搭載エアコン

1 ネットにつながるスマート家電
パナソニックスマート対応。

（「無線アクセス」用アクセサリー（別売品）が必要です。） P.7

2 今まで捨てられていた熱を、つかう熱へ。
エネチャージ システム。 エネチャージシステム

P.9

3 運転後は自動でお掃除、手軽にキレイに。
フィルターお掃除ロボット。 フィルターお掃除ロボット

（フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。） P.11

4 日差しの変化まで見分けて節電。※1
自動で節電※1する、エコナビ。 ECONAVI

（CS-40PA2E1において。当社独自の条件により評価） P.15

new パナソニック ルームエアコン **PAEシリーズ** オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※1：当社測定基準による。CS-40PA2E1の場合、当社環境試験室（14畳）、外気温35℃、リモコン設定温度25℃、冷房運転時。冷房安定時1時間の積算消費電力量が、エコナビON（395Wh）と、エコナビOFF（494Wh）との比較。日射が弱くなった場合。設置環境、使用状況により効果は異なります。

KuaL「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

PAE シリーズ　「エネチャージシステム」搭載の、長持ち 室外機採用・多機能モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

エネチャージシステム
フィルター お掃除ロボット
ECONAVI

nanoe　グリーン購入法適合 CS-22PAE1 28PAE1 36PAE1 40PA2E1のみ

潮風に強く長持ち	耐塩害仕様(JRA9002準拠)
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差(CS-)
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

エネチャージ システム

フィルター お掃除ロボット

内部おそうじ機能
「ナノイー」内部除菌※1※2

エコナビ
日射センサー

フルワイドフラップ

選べる除湿
63PA2E1·71PA2E1は「2モード除湿」

ナノイー

パナソニック スマート
＊別売品が必要です。

Panasonic Smart App

別売品　詳しくは7ページをご覧ください。
「無線アクセス」用アクセサリーセット(CF-TAC1)
《セット内容(単品もご用意)》無線アダプター／無線ゲートウェイ

（写真はイメージです）

冷房時おもに 6 畳用

CS-22PAE1 単相100V 電源プラグ (室外)CU-22PAE1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-22PAE1 (寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.5～3.2)	445 (135～740)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5 (0.4～5.6)	450 (125～1,470)

期間消費電力量 658 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.3 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-25PAE1 単相100V 電源プラグⓁ (室外)CU-25PAE1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-25PAE1 (寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	113%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.5～3.3)	525 (135～770)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.4～6.1)	525 (125～1,770)

期間消費電力量 759 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.4 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-28PAE1 単相100V 電源プラグⓁ (室外)CU-28PAE1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-28PAE1 (寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.5～3.8)	635 (135～1,020)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.4～6.9)	725 (125～1,980)

期間消費電力量 837 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.4 kW

冷房時おもに 12 畳用

CS-36PAE1 単相100V 電源プラグⓁ (室外)CU-36PAE1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-36PAE1 (寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	120%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.5～4.1)	1,110 (135～1,400)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.4～6.9)	1,020 (125～1,980)

期間消費電力量 1,223 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.4 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-40PA2E1 単相200V 電源プラグ (室外)CU-40PA2E1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-40PA2E1 (寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	126%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.8)	1,230 (145～1,720)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.5～9.9)	1,290 (135～3,620)

期間消費電力量 1,293 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.2 kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-56PA2E1 単相200V 電源プラグ (室外)CU-56PA2E1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-56PA2E1

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	104%	5.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.6～5.7)	2,190 (145～2,210)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.5～10.4)	1,980 (135～3,790)

期間消費電力量 2,158 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.5 kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-63PA2E1 単相200V 電源プラグ (室外)CU-63PA2E1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-63PA2E1

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	102%	5.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.6～6.4)	2,480 (145～2,570)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.5～10.4)	2,190 (135～3,790)

期間消費電力量 2,475 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.5 kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-71PA2E1 単相200V 電源プラグ (室外)CU-71PA2E1
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-71PA2E1

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	102%	4.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.6～7.2)	3,000 (145～3,150)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.5～10.4)	2,950 (135～3,790)

期間消費電力量 3,093 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.5 kW

Kual「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

分類	機能	PAEシリーズ
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブロータリー
基本メカニズム	制御	ハイパーウェーブインバーター
スマート	無線アクセス機能	● アクセサリー(別売)が必要です
エコナビ	ひと・ものセンサー	
エコナビ	日射センサー	●
エコナビ	リズム温度制御	●
気流制御	気流	● ワイド気流
気流制御	設置位置メモリー	●
気流制御 快適冷房	パワフルモード	●
気流制御 快適冷房	そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房	● エネチャージシステム(ほっとモーニングシステム)
お手入れ	フィルターお掃除ロボット	●
お手入れ	エアフィルター	● ミクロメッシュフィルター
お手入れ	内部除菌	● ナノイー
お手入れ	内部そうじ	● 内部おそうじ機能
お手入れ	カビストッパー	
お手入れ	前面パネル	● ナノイー(丸洗いパネル)
除湿	再熱除湿	●＊1
除湿	冷房除湿	●＊2
除湿	衣類乾燥	●＊1
ナノイー	人も、空気も、美しく	●
空気清浄	空気清浄フィルター	○ 取付け可能(別売)
空気清浄	除菌フィルター	
空気清浄	脱臭フィルター	
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
タイマー	ジャスト快適機能	●
タイマー	タイマー	Wタイマー
タイマー おやすみ切タイマー	おやすみ運転	●
タイマー おやすみ切タイマー	快眠メモリー	●
便利	快適おまかせ	●
便利	お知らせ機能	
省スペース	コンパクト設計	● 室内機
省スペース	省スペース20cm	●
その他	室温ウォッチ	●＊3
その他	耐塩害室外機	●
その他	パワーセーブモード	●＊3
その他	HA JEM-A	●

＊1:63PA2E1·71PA2E1除く
＊2:63PA2E1·71PA2E1は「2モード除湿」
＊3:お客様ご自身で設定していただく必要があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくは38ページをご覧ください。)　●配管パイプは、液側φ6.35(2分)・ガス側φ9.52(3分)です。〈CS-63PA2E1・71PA2E1は、液側φ6.35(2分)・ガス側φ12.7(4分)です。〉　●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。　●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験依頼先】(財)日本食品分析センター【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。
※2:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。

「無線アクセス」用アクセサリー（別売品）のご購入で、さらに便利に。

外出先で、エアコンの 運転状況が確認できる!

切り忘れていても、外出先から運転を オフできる

画面を見ながら、かんたん操作!

パナソニックスマート「無線アクセス」機能

《対応機種》Android™スマートフォン および iPhone

別売品のご購入が必要です。

詳しくはこちらへアクセス

panasonic.jp/pss/

運転状況

外出先で

切り忘れを、外出先から操作できる

たとえば切り忘れて外出してしまっても、外からエアコンの運転をオフに。また運転モードやお部屋の温度等、状況の確認もOK。便利の幅がぐっと広がります。

ご家庭で

ほかの部屋から確認できる

たとえば寝室から、リビングや子供部屋のエアコンの運転状況を確認できます。

エコ情報

今月・前月の電気代などをグラフ表示。スマートフォンの画面で、わかりやすく確認できるから、楽しく節電に取り組めます。

使い方ガイド

取扱説明書を探さなくても、スマートフォンで操作方法が確認できます。

＊電波の受信状況により操作できない場合があります。

ご購入前のご確認事項

●専用の「パナソニックスマートアプリ」は、Android™ OSバージョン2.3.3以上、iPhone　iOS 5以上に対応しています。対応機種はこちらをご覧ください。 **http://panasonic.jp/pss/ap/**　2013年2月1日現在。

●専用の「パナソニックスマートアプリ」のダウンロード（Android™スマートフォンはGoogle Play™、エアコンのみiPhoneはApp Storeから ダウンロード可能）と、サービスのご利用にはログインIDが必要です。「パナソニックスマートアプリ」をダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。ログインIDはパナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」よりご登録いただけます。

ご利用開始までのステップ

かんたん操作で、スマートな暮らしが始まります。

●専用の「パナソニックスマートアプリ」のダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。

●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。

●専用の「パナソニックスマートアプリ」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインは、予告なく変更する場合があります。

●「無線アクセス」機能のご利用には、別売の無線ゲートウェイ（CF-TC7）、無線アダプター（CF-TA9）が必要です。

●ブロードバンド回線（常時接続）が必要です。

●ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

＊スマートフォンの画面はすべてイメージです。

（写真、イラストはすべてイメージです）

暖房がパワフル、しかも 暖かさが続く。

「続く」はノンストップ*暖房を意味します。
＊霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。＊霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。＊24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

捨てられていた熱を、つかう熱へ

エネチャージシステム

蓄熱を有効活用、エアコン暖房の快適さがここまで進化。

運転中、室外機から大気へ排出していた熱。このムダに捨てられていた熱を蓄えて、暖房パワーに変換。余分な電力を使わず暖房の快適さを向上する、独自*の技術です。

Panasonic Technology

今までは熱が逃げていた

エネチャージならではの蓄熱槽

捨てられていた熱をチャージ（蓄熱）

3年目 パナソニック独自*

＊家庭用ルームエアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2013年2月1日現在。（当社調べ）

一般のエアコンは…

室外機（背面）

暖房中、条件によっては室外機に霜が。

霜を溶かさないと、暖房ができない状態に。

暖房が止まっていた

暖房を一時的にストップ、自動で霜取り運転開始。暖房再開までの間、室温がダウンしお部屋が寒くなっていた。

エアコン暖房の課題を蓄熱がクリア

こんなとき、蓄熱が活躍

必要なときに自動で蓄熱を取り出し、暖房の快適さをアップ

暖房 → 温風スタート時 → 暖房運転中 → 霜取り運転中

多くのパワーが必要な起動時 スピード暖房

室温を一定に保ちながらの暖房時 ムダセーブ※1

暖房しながらの霜取り時 ノンストップ*暖房

冬の朝 約50℃※2（パワフル設定時）

温風スタート時の吹き出し温度がしっかり暖かいから着替えもラク

＊使用環境、運転条件などによって、吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

エアコンの暖房能力は進化。パナソニックなら、頼れる暖房力で日本の冬を暖めます。

＊使用環境、運転条件などによって、吹き出し温度は異なります。
＊外気温が−20℃を下回る寒冷地では、他の暖房器具との併用をおすすめします。
＊雪が多い地域では、室外機に防雪部材などを設置し、適切な風雪処置を行ってください。 P.37

こんなに頼れる

外気温−20℃まで	外気温−25℃まで
最高吹き出し温度 約50℃※3の高温風をお届け	運転可能

ノンストップ*暖房

エアコン暖房の課題だった「霜取り運転」が蓄熱の活用でクリア。霜取り中でも暖房が止まらない*から、室温の低下を抑えてくれます。

こんなに差が出る※4

	霜取り運転時間	室温の低下
「エネチャージシステム」なし	約11～12分間	約5～6℃
「エネチャージシステム」あり	約5～6分間	約1～2℃

使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温の低下度合いは異なります。

スピード暖房

冬のお目覚め・朝の着替えや帰宅時など、すぐに暖まりたいとき、暖かさを実感できます。

ムダセーブ※1

暖房運転中のムダな電力消費も、蓄熱を使えばセーブできます。

※1：当社測定基準による。当社環境試験室（14畳）、外気温10℃、リモコン25℃設定、風量・風向自動、暖房運転時。運転安定時1時間の積算消費電力量が、新製品CS-40PA2E1（359Wh）と、当社従来機種CS-40MA2E8（379Wh）との比較。使用環境、運転条件、温度条件により効果は異なります。
※2：当社測定基準による。CS-40PA2E1の場合、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度20℃時、設定温度23℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。風量は暖房定格に対して低下率25%。外気温7℃、室内温度11℃時、設定温度23℃以上、パワフル設定、前回運転停止から8時間後に温風スタートした場合、温風スタート約2分後に吹き出し口付近において約50℃の高温風を実現。使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。
※3：【試験条件】CS-40PA2E1の場合。当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度20℃時、設定温度23℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。外気温−20℃、室内温度23℃時、設定温度25℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。風量は暖房定格に対して低下率約25%。
※4：【試験条件】当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度23℃設定、風量・風向自動、室温安定時。

(写真、イラストはすべてイメージです)

フィルターを自動でキレイに、ムダな電力消費カット。

Panasonic Technology

掃除機みたいに お掃除ノズルが動いてかき取って吸い取る

増量ブラシ
かき取りブラシ
かき取りパッド
吸い込み口
お掃除ホース

エアコンが自動でお掃除*

フィルターお掃除ロボット

運転後は自動でお掃除*、手軽にキレイに。

*フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

必要とわかっていても、フィルター掃除は面倒。だからパナソニックは、自動でキレイを保つ「フィルターお掃除ロボット」を開発しました。ホコリの処理まで自動です。

エアコンにホコリをためない

ホコリはお掃除のたびに屋外へ

1回のホコリ量 わずか耳かき2〜3杯分(実測値約6mg)

1回 2〜3杯分

搭載9年目

ノズルが動く
かき取って吸い取る
自動排出 は
パナソニックだけ

独自の制御でかしこくキレイに

丁寧なフィルターお掃除で徹底キレイに。パナソニックのこだわりです。

ホコリの舞いやすさ、フィルターの汚れ具合にあわせて、お掃除にかける時間をコントロール

エアコン運転終了 → どのくらいお掃除すればキレイになるかを考えて… → 自動でお掃除スタート 約7〜45分

フィルターお掃除搭載だから手軽にムダカット

ムダな電力消費 約25%カット(暖房時)※1

暖房時の消費電力量の割合(約1年後)

フィルターお掃除 あり	100%
フィルターお掃除 なし	125%

0 100 125(%)

ロボットが、あなたに代わってお掃除*してくれます。

フィルターお掃除ロボット

フィルターにホコリがたまると、風量も運転パワーもダウン。吹き出す風が不潔なばかりか、電気をムダに消費してしまいます。

前回、フィルターお掃除したのはいつ?
2週間に1度のフィルターお掃除が、めやすです。
エアコンを2台・3台お使いのご家庭では、たいへんな手間!

放っておくと
1年でこんなにホコリがビッシリ

*写真はイメージです。使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。

フィルターお掃除タイマー

おやすみ時など、すぐにフィルターお掃除させたくないときは、お好きな時間に設定できます。

24時間 お好きなときに

寝室は昼間に

お部屋にいないときにフィルターお掃除できる

お出かけの間に

※1:平均室温一定で運転した場合の購入時に対する消費電力量の割合を、フィルターお掃除ロボットありと、フィルターお掃除ロボットなし(フィルターにホコリ約2gが付着した状態)の約1年後で比較。(当社調べ)【試験条件】CS-40PA2E1の場合。当社環境試験室(14畳)、外気温2℃、設定温度23℃、風量・風向自動、暖房運転安定時。消費電力量の、フィルターお掃除あり(645Wh)と、フィルターお掃除なし(807Wh)との比較。使用頻度や使用環境により効果は異なります。

エアコン内部を清潔に。

エアコン内部のイヤな汚れを抑制[※1]してくれます。

「ナノイー」内部除菌[※1]

熱交換器（アルミフィン）／送風ファン／送風路

エアコン内部のジメジメはカビの原因、カビはイヤなニオイの原因に。だから菌・カビの繁殖を抑え、エアコン内部を清潔にします。[※2]

ナノイー ▶P.18

カビ[※1]

「ナノイー」なし　「ナノイー」あり

菌[※1]

「ナノイー」なし　「ナノイー」あり

さらにニオイも、自動で防いでくれます。

エアコンから吹き出す風のニオイが気にならない

内部おそうじ機能

熱交換器（アルミフィン）／送風ファン／送風路

エアコン内部の湿度が上がる冷房・除湿運転時に、さらに2つのニオイ対策です。

においカット制御

冷房・除湿運転 前[※3]

熱交換器に付着したニオイのもとを洗浄します。

本体内部おそうじ運転

冷房・除湿運転 後[※4]

エアコン内部を乾燥し熱交換器を加熱、カビの繁殖を抑制[※5]します。

＊オフシーズン中に付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。

（写真、イラストはすべてイメージです）

室温ウォッチ[※6] お部屋が高温になると、アラームでお知らせ

エアコンがお部屋の状態をウォッチ。温度・湿度が設定条件よりも高くなりすぎると、アラームで知らせてくれます。

＊自動では運転しません。※6
＊夏場のご使用をおすすめします。

たとえばこんなときに便利

- 赤ちゃんや小さいお子様がいる
- つい冷房をガマンしてしまう
- ご高齢のご家族がいる

ご両親が操作してください

＊エアコンが温度・湿度を検知してお知らせする機能であり、身体への影響を防ぐものではありません。使用環境、運転条件などによっては、アラームが鳴らない場合もあります。

パワーセーブモード[※6] 電力需要のピーク時などで 最大電力をカットできる

＊運転スタート時、設定温度になるまでに時間がかかることがあります。

電力需要のピーク時や停電からの回復時など、設定温度になるまでに時間がかかることがありますが、最大ピーク電力を抑えることができます。

室内機 サイズ お買い換えにも配慮

PAEシリーズは11年前の当社従来機種*と、ほぼ同等サイズ。お買い換えにも配慮しています。

790mm
295mm

11年前機種と ほぼ 同等サイズ（PAEシリーズ）

もとのエアコンと同じ位置に設置できる

＊CS-E282A＝高さ298mm、幅799mm
＊シリーズ、能力（クラス）によって本体寸法が異なります。設置に関しては、スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.38をご覧ください。）

※1：【試験依頼先】（財）日本食品分析センター【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。
※2：【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。
※3：【運転条件】メニュー［においカット動作あり］を設定して冷房または冷房除湿の運転開始時。
※4：【運転条件】冷房または除湿の各モード運転を30分以上行い、停止した時。約40分～85分間運転。
※5：【試験方法】エアコン内部にカビセンサーを設置。室温25℃、湿度80%に維持し、1日当たり8時間の冷房運転を2週間実施【防カビの方法】エアコン内部の乾燥と熱交換器の加熱【試験結果】カビセンサーによる菌糸成長抑制効果を確認（当社調べ）。
※6：お客様ご自身で設定していただく必要があります。

（写真、イラストはすべてイメージです）

（CS-40PA2E1において 当社独自の条件により評価）

通常運転　かしこく冷房　セーブ運転

リズム温度制御（冷房時）

ムダを見つけて、自動で節電※1
（CS-40PA2E1において 当社独自の条件により評価）

ECONAVI

Panasonic Technology

日差しの変化まで見分ける　日射センサー

家族みんなに使いやすい ひとめでわかる大型液晶表示。

自動で節電※1
ECONAVI
エコナビ（日射センサー）

扇風機みたいに送風もできる
ナノイー単独運転

おやすみ中も手間なく快適
おやすみ切タイマー

〈入〉・〈切〉時刻を1日2回予約できる
Wタイマー

24時間お好きなときにお掃除（フィルター）が予約できる
フィルターお掃除タイマー

いつでもエアコンお掃除が可能
フィルターお掃除・内部そうじ
＊「内部そうじ」は、自動で充分に掃除ができている場合には作動しません。

エアコンにおまかせできる
快適おまかせ運転

おやすみ運転
タイマーセットの1時間後、エアコンが自動で
暖房時 1℃ダウン
冷房時 1℃アップ
風量もセーブ

快眠メモリー
おやすみ運転中のあなたのリモコン操作を学習
次回から自動で温度調節してくれる

たとえばこんなふうに、エアコンの入・切を、一日に2回分、タイマー予約できる

予約セット1回目　AM 7:00 起床 入　→　AM11:00 外出前 切
予約セット2回目　PM 4:00 帰宅 入　→　PM11:00 就寝後 切

こまめにムダを軽減できる

日差しの変化まで見分けて、節電※1してくれます。（CS-40PA2E1において 当社独自の条件により評価）

日射センサー

日差しが強くなると、暑くて不快なばかりか、運転パワーがムダに。こんな時エコナビは暖房をひかえめにし、快適さをキープしながら暖めすぎのムダを省いてくれます。

暖房も冷房も、かしこく快適＆節電※1

日差しの変化で運転パワーが過剰になると、エコナビがパワーダウンさせ、ムダな電力消費をセーブします。

エコナビ

※1：当社測定基準による。
CS-40PA2E1の場合、当社環境試験室（14畳）、外気温35℃、リモコン設定温度25℃、冷房運転時。冷房安定時1時間の積算消費電力量が、エコナビON（395Wh）と、エコナビOFF（494Wh）との比較。日射が弱くなった場合。設置環境、使用状況により効果は異なります。

＊63PA2E1･71PA2E1は「2モード除湿」。

室温はそのまま、湿気をしっかりカット

除湿モード

再熱除湿[※1]方式だから寒くなりにくく、肌寒い日の除湿に最適です。

ここがおすすめ

1時間あたりの除湿量 たっぷり950mL[※1]
＊ご使用条件等により異なります。

再熱除湿[※1]方式

湿った空気
▼
除湿すると空気が冷えてしまう
▼
あらかじめ排熱で暖めてから除湿
▼
サラッと空気をお部屋へ

＊CS-28PAE1の場合。日本冷凍空調工業会統一除湿条件にて。室温が下がる場合もあります。

適度に冷房しながら除湿 ＊シリーズ、能力（クラス）により仕様が異なります。

冷房除湿モード

夏のおやすみ時など、ソフトに冷やしたい時に便利です。

2モード除湿

「冷房除湿」と、よりマイルドな「マイルド除湿」が選べます。

室内干しの洗濯物をカラッとスピード清潔乾燥

衣類乾燥モード

花粉の季節や雨の日に活躍。
部屋干し衣類からふとんまで、清潔に乾燥します。

ナノイー ▶ P.18

（写真、イラストはすべてイメージです）

繊維にしみついたニオイをすっきり

「ナノイー」で脱臭 ＊脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維、ふとんの種類によって異なります。

扇風機みたいに送風もできる

「ナノイー」送風

「ナノイー」単独運転

すこし涼みたいときは、心地よい風と、「ナノイー」を届けます。

1時間の電気代
約0.25円[*]

＊消費電力約11W。1kWh=22円（税込）で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

＊お部屋を加湿するわけではありません。

肌にうるおい＆髪にまとまり

うるおい美肌[※5]・美髪[※6]空間 ＊美肌・美髪効果は、季節・周囲環境（温度・湿度）、使用時間、個人によって異なります。

パナソニックの「ナノイー」技術 ナノイーデバイスの検証結果です。

菌★ カビ菌[※7] 花粉[※8] ウイルス★★ を抑制

nanoe

★10m³の密閉空間での試験による240分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。（※9）
★★1m³の密閉容器の試験による120分後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。（※10）

※7:【試験依頼先】（財）日本食品分析センター【試験方法】6畳の試験室においてカビ菌数の変化を測定【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】浮遊したカビ菌【試験結果】60分で99%以上抑制。第205061541-001 ※8:【試験機関】パナソニック（株）解析センター【試験方法】45Lの試験容器内で直接曝露しELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】120分で99%以上抑制。E02-080303IN-03 ※9:〈浮遊菌〉【試験機関】（財）北里環境科学センター【試験方法】10m³密閉空間内で直接曝露し捕集した菌数を測定【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】浮遊した菌【試験結果】240分で99%以上抑制。北生発21_0142号〈付着菌〉【試験機関】（財）北里環境科学センター【試験方法】1m³密閉容器内の布に染み込んだ菌数を測定【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】標準布に染み付いた菌【試験結果】24時間で99.9%以上抑制。北生発20_0154_2号 試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。 ※10:【試験機関】（財）北里環境科学センター【試験方法】1m³密閉容器内で直接曝露しTCID50（50%組織培養感染量）で測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】120分で99.9%以上抑制。北環発21_0084_1号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※1:【試験条件】CS-28PAE1の場合。当社環境試験室で測定。室内24℃・湿度60%、室外24℃・80%、パワフル、風量・風向自動。消費電力量460Wh、除湿量950mL/h、吹き出し温度24℃。 ※2:【試験機関】近江オドエアーサービス（株）【試験方法】40～50代の男性3名 新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイー&衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し【脱臭の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転【対象】洗濯後の衣類【試験結果】第09-0731号。 ※3:【試験機関】近江オドエアーサービス（株）【試験方法】当社環境試験室（9畳）、外気温24℃、室内温度24℃、湿度80%で敷布団に400gの水分を吸着させた後、ヘキサン酸を付着した綿シーツ片を設置し、ナノイー&衣類乾燥運転。臭気強度表示法で評価【脱臭の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転【対象】布団【試験結果】第10-0701号、第10-0703号。 ※4:【試験機関】近江オドエアーサービス（株）【試験方法】14畳試験室でエアコンの前方5mにタバコ臭を染み込ませた布片を設置臭気強度表示法で評価【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】衣類などに染み付いたニオイ【試験結果】第09-0732号。 ※5:【試験機関】（株）エフシージー総合研究所【試験方法】二重盲検法 40±2歳の女性10名 11月～12月の4週間、エアコンとナノイー発生装置を連動させて運転。 ※6:【試験機関】パナソニック（株）解析センター【試験方法】試験室（12畳）。室温25℃、湿度40%。毛束（6束）をナノイー発生装置から2mの場所に吊り下げ。ナノイー発生装置運転8時間、停止16時間を繰り返し【美髪の方法】ナノイーを放出【対象】毛髪。

進化した「エコナビ」と、「エネチャージシ ステム」搭載のハイスペック・モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

NEW

室内機の設置に必要なスペースについて、詳しくは38ページをご確認ください。

ECONAVI
ムービングフラップ
エネチャージシステム
フィルターお掃除ロボット

CS-563CXR2
633CXR2
713CXR2除く

雨風に強い シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

619mm
799mm +Ⓐ68mm +Ⓑ22mm
299mm +Ⓒ33mm +Ⓓ31mm

3階建て住宅にも対応 配管長・高低差（CS-）
※10m超＝要:追加チャージ20g/m

223CXR
253CXR
283CXR
363CXR
配管長* 15m 高低差 12m

403CXR
403CXR2
563CXR2
633CXR2
713CXR2
配管長* 20m 高低差 15m

製品の色は印刷物ですので、
実際の色と若干異なる場合があります。

エコナビ
ひと・ものセンサー
日射センサー

ムービングフラップ

エネチャージ システム

フィルターお掃除ロボット

内部おそうじ機能
「ナノイー」内部除菌※1※2

選べる除湿
633CXR2・713CXR2は「2モード除湿」

ナノイー

パナソニック スマート
*別売品が必要です。

別売品 詳しくは7ページをご覧ください。
「無線アクセス」用アクセサリーセット（CF-TAC1）
〈セット内容（単品もご用意）〉無線アダプター／無線ゲートウェイ

（写真はイメージです）

冷房時おもに 6 畳用

CS-223CXR 単相100V 電源プラグ （室外）CU-223CXR
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-223CXR（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	124%	7.2

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.4～3.4）	395（110～780）
暖房	6～7畳（9～11㎡）	2.5（0.3～5.9）	420（105～1,480）

期間消費電力量 612kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.5kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-253CXR 単相100V 電源プラグ （室外）CU-253CXR
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-253CXR（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	122%	7.1

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.4～3.5）	485（110～815）
暖房	6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.3～6.5）	490（105～1,800）

期間消費電力量 706kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

暖房能力を重視するならこの数値の大きさが、エアコン選びのめやすとなります。

冷房時おもに 14 畳用

CS-403CXR 単相100V 電源プラグ （室外）CU-403CXR
CS-403CXR2 単相200V 電源プラグ （室外）CU-403CXR2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-403CXR（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	122%	6.0

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0（0.4～4.5）	1,200（110～1,250）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0（0.3～7.2）	1,190（105～1,980）

期間消費電力量 1,336kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

単相200V CS-403CXR2（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	136%	6.7

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0（0.5～5.4）	1,010（120～1,720）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0（0.4～11.6）	1,025（110～3,960）

期間消費電力量 1,196kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.4kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-283CXR 単相100V 電源プラグ （室外）CU-283CXR
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-283CXR（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	120%	7.0

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8～12畳（13～19㎡）	2.8（0.4～4.2）	585（110～1,100）
暖房	8～10畳（13～16㎡）	3.6（0.3～7.2）	710（105～1,980）

期間消費電力量 802kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

冷房時おもに 12 畳用

CS-363CXR 単相100V 電源プラグ （室外）CU-363CXR
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-363CXR（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	128%	6.3

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	10～15畳（16～25㎡）	3.6（0.4～4.3）	960（110～1,170）
暖房	9～12畳（15～19㎡）	4.2（0.3～7.2）	900（105～1,980）

期間消費電力量 1,145kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-563CXR2 単相200V 電源プラグ （室外）CU-563CXR2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-563CXR2

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	112%	5.6

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	15～23畳（25～39㎡）	5.6（0.5～5.7）	2,190（120～2,220）
暖房	15～18畳（24～30㎡）	6.7（0.4～11.7）	1,720（110～3,960）

期間消費電力量 2,004kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.5kW

冷房時おもに 20 畳用

CS-633CXR2 単相200V 電源プラグ （室外）CU-633CXR2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-633CXR2

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	106%	5.3

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	17～26畳（29～43㎡）	6.3（0.5～6.4）	2,480（120～2,540）
暖房	16～20畳（26～32㎡）	7.1（0.4～11.9）	1,960（110～3,990）

期間消費電力量 2,382kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

冷房時おもに 23 畳用

CS-713CXR2 単相200V 電源プラグ （室外）CU-713CXR2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-713CXR2

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	108%	4.9

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	20～30畳（32～49㎡）	7.1（0.5～7.2）	2,990（120～3,080）
暖房	19～23畳（31～39㎡）	8.5（0.4～11.9）	2,630（110～3,990）

期間消費電力量 2,903kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

外気温 -20℃まで
最高吹き出し温度※3
約50℃の高温風をお届け
＊使用環境、運転条件などによって、吹き出し温度は異なります。

外気温 -25℃まで運転可能
＊外気温が−20℃を下回る寒冷地では、他の暖房器具との併用をおすすめします。
＊雪が多い地域では、室外機に防雪部材などを設置し、適切な風雪処置を行ってください。

雪が多い地域では

防雪部材などを設置し、
適切な風雪処置を
行ってください。

風雪や積雪による
性能低下を防ぎ快適に
お使いいただくために

写真は防雪部材の一例です。（設置イメージ）

防雪部材をご用意 詳しくは P.37

分類	項目	内容
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブロータリー
基本メカニズム	制御	ハイパーウェーブインバーター
スマート	無線アクセス機能	● アクセサリー（別売）が必要です
エコナビ	ひと・ものセンサー	●
エコナビ	日射センサー	●
エコナビ	リズム温度制御	●
気流制御	気流	● 頭寒足熱ロングワイド気流
気流制御	設置位置メモリー	● ＋ 家具位置メモリー
気流制御 快適冷房	パワフルモード	● パワフルロング
気流制御 快適冷房	そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房	● エネチャージシステム（ほっとモーニングシステム）
お手入れ	フィルターお掃除ロボット	●
お手入れ	エアフィルター	● ミクロメッシュフィルター
お手入れ	内部除菌	● ナノイー
お手入れ	内部そうじ	● 内部おそうじ機能
お手入れ	カビストッパー	
お手入れ	前面パネル	● ナノイー
除湿	再熱除湿	●*1
除湿	冷房除湿	●*2
除湿	衣類乾燥	●*1
ナノイー	人も、空気も、美しく	●
空気清浄	空気清浄フィルター	○ 取付け可能（別売）
空気清浄	除菌フィルター	
空気清浄	脱臭フィルター	
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
タイマー	ジャスト快適機能	●
タイマー	タイマー	Wタイマー
タイマー おやすみ切タイマー	おやすみ運転	●
タイマー おやすみ切タイマー	快眠メモリー	●
便利	快適おまかせ	●
便利	お知らせ機能	● エネチャージレベル・電気代
省スペース	コンパクト設計	● 室内機
省スペース	省スペース20cm	●
その他	室温ウォッチ	
その他	耐塩害室外機	
その他	パワーセーブモード	●*3
その他	HA JEM-A	●

＊1:633CXR2・713CXR2除く
＊2:633CXR2・713CXR2は「2モード除湿」
＊3:お客様ご自身で設定していただく必要があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。（詳しくは38ページをご覧ください。） ●配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）〈CS-633CXR2・713CXR2は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）〉です。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1【試験依頼先】（財）日本食品分析センター【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。 ※2:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。 ※3:【試験条件】CS-403CXR2の場合。当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度20℃時、設定温度23℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。風量は暖房定格に対して低下率約25%。外気温−20℃、室内温度23℃時、設定温度25℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。

活動量まで見て、暖かさを足元へ届ける から、節電[※1]できる。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ムダを見つけて、自動で節電[※1]

（CS-403CXR2において 当社独自の条件により評価）

Panasonic Technology
人の居場所と活動量を高精度センシング[※2]
ECONAVI

＊同時に吹き分けるわけではありません。

活動量 小 しっかり暖房
活動量 大 ひかえめ暖房
暖めすぎのムダを省いて 節電[※1]

ひと・ものセンサー

人のいないムダなエリアへの暖房をカット。活動量まで見て、快適さをキープしながら暖めすぎのムダを省いてくれます。

ムダをセーブ さらに 自動で、こまめにムダをセーブ
不在時運転
人の不在をエコナビが検知して、自動で運転パワーを抑える

ムダを防ぐ さらに 切り忘れても自動でオフ
オートオフ機能[※3]
約3時間たっても戻らなかったら、エアコンが自動で停止

もっとムダセーブ
日射センサー
日差しが強くなったら運転パワーをダウンさせ、ムダな電力消費をセーブしてくれます。

暖かさを足元へ 届ける 上半身と足元の温度差*を快適コントロール

＊使用環境、運転条件等によって異なります。

Panasonic Technology
狙い通りに届けるテクノロジーで 気流を作る
夏 フラップがドッキング 気流を持ち上げる
冬 2枚のフラップが気流を押さえ込む
新開発 ムービングフラップ

エコナビが検知した「活動量」にあわせて、自在に変化

活動量にあわせてコントロール（活動量 大 → 小）

活動量	気流	たとえば	上半身と足元の温度差[※4]
大	気流を分散	アイロンがけなど	約2℃
	気流を足元へ多めに	ふたりで食事など	約4℃
小	気流を足元へ集中	読書など	約6℃

温風を足元に集中 のぼせないよう頭はすっきり
冷える足元には暖かい気流がたっぷり届く

暖房の理想「頭寒足熱」を実現
設定温度を上げなくても 足元の暖かさ
約2℃アップ[※5]（当社従来機種CS-402CXR2との比較）

しかも、届きにくかったエアコンの横へも気流が届く
ワイドに 左右へぐるっと 最大180°[※6]
遠くへ 前・ななめ・横
ロングワイド気流 最大12m[※7]（暖房時）

＊4.0kWクラス以上における気流のイメージです。3.6kWクラス以下ではイメージが異なります。

暖かさが 続く パワフル暖房に蓄熱をプラス、いつも快適に

捨てられていた熱を、つかう熱へ

「続く」はノンストップ*暖房を意味します。

＊霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。＊霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。＊24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルター お掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

Panasonic Technology
今までは熱が逃げていた
エネチャージならではの蓄熱槽
捨てられていた熱をチャージ（蓄熱）
エネチャージシステム

自動お掃除 手軽に快適&清潔
- お掃除ロボット：フィルター エアコンが自動でお掃除
- 内部おそうじ機能：運転前後に2つのニオイ対策（冷房・除湿）
熱交換器（アルミフィン）／送風ファン／送風路

選べる除湿 便利な3つのモード
- 除湿モード：肌寒くなりにくい 再熱除湿[※8]方式
- 冷房除湿モード
- 衣類乾燥モード

＊633CXR2・713CXR2は「2モード除湿」

ナノイー 人も、空気も、美しく
- 「ナノイー」単独運転：お好みの風量が選べる
- 「ナノイー」内部除菌：エアコン内部のカビを抑制[※9※10]

タイマー ムダを抑えます
- おやすみ切タイマー：おやすみ中も快適に
- Wタイマー：1日2回〈入／切〉予約ができる

※1:当社測定基準による。CS-403CXR2、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。運転安定時1時間の積算消費電力が、エコナビON&頭寒足熱ON（364Wh）と、エコナビOFF&頭寒足熱OFF（1,215Wh）との比較。エアコンの近くにダイニングテーブル等が配置され、エアコンの設置位置から対面上の1エリア（遠距離エリア）に人が存在し、活動量が大（約2MET（アイロンがけや料理等））で、日射が入っている場合。設置環境、使用状況により効果は異なります。 ※2:ひと・ものセンサーについて、3.6kWクラス以下は2つとなります。 ※3:お客様ご自身で設定していただく必要があります。 ※4:当社測定基準による。CS-403CXR2、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度25℃設定、暖房運転安定時。「頭寒足熱」ONで、エアコンの設置位置から対面上の1エリア（中距離エリア）に人が存在し、活動量が安静（約0.8MET）の場合、温度差:約6℃。活動量が中（約1.6MET）の場合、温度差:約4℃。活動量が大（約2MET）の場合、温度差:約2℃。設置環境、使用状況により効果は異なります。ひと・ものセンサーの検知結果により気流をコントロールした結果であり、部屋全体が6℃差、4℃差、2℃差になるわけではありません。 ※5:当社測定基準による。当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度25℃設定、暖房運転安定時。エアコンの設置位置から対面上の1エリア（中距離エリア）に人が存在し、活動量が安静（約0.8MET）の場合。新製品CS-403CXR2「頭寒足熱」ONと、当社従来機種CS-402CXR2「センサー」ONとの比較。設置環境、使用状況により効果は異なります。ひと・ものセンサーが検知した人の足元へ気流を集中した結果であり、従来機種にくらべ、部屋全体の足元層の温度が2℃上昇するわけではありません。 ※6:ロング設定時における、最大送風可能範囲。 ※7:当社測定基準による。CS-403CXR2、当社試験室（壁間短辺2.7m×長辺15.5m）、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向右向き、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。設置環境、運転条件により到達距離は異なります。 ※8:【試験条件】CS-403CXR2の場合。室内温度24℃・湿度60%、室外温度24℃・湿度80%で測定。消費電力435W、除湿量1.0L/h、吹き出し温度24℃。※9:【試験依頼先】（財）日本食品分析センター【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。 ※10:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。

（写真、イラストはすべてイメージです）

NEW 2013年2月下旬発売予定

見やすい
大きめ液晶画面

よく使うボタンはダイレクト操作
使いやすい

リモコンホルダー同梱

同時入切タイマー
〈入〉・〈切〉時刻を同時に予約できる

潮風に強く長持ち	耐塩害仕様（JRA9002準拠）
	シリコンコーティングプリント基板

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差（CS-）
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

- エコナビ
  - 日射センサー
- フルワイドフラップ
- チャージタイマー[※1]
- フィルター お掃除ロボット
- 内部おそうじ機能
  - 「ナノイー」内部除菌[※2※3]
- 2モード除湿
- ナノイー
- コンパクト室外機
  - 2.2～2.8kWクラス

冷房時おもに 6 畳用

CS-22PEE1 単相100V 電源プラグⓘ（室外）CU-22PEE1 コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-22PEE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	108%	6.3

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.5～3.1）	520（135～820）
暖房	5～6畳（8～10㎡）	2.2（0.4～4.8）	450（125～1,410）

期間消費電力量 700 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-25PEE1 単相100V 電源プラグⓘ（室外）CU-25PEE1 コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-25PEE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	103%	6.0

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.5～3.2）	640（135～840）
暖房	6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.4～4.8）	620（125～1,410）

期間消費電力量 835 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-28PEE1 単相100V 電源プラグⓘ（室外）CU-28PEE1 コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-28PEE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	103%	6.0

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8～12畳（13～19㎡）	2.8（0.5～3.2）	770（135～840）
暖房	8～10畳（13～16㎡）	3.6（0.4～5.0）	870（125～1,440）

期間消費電力量 935 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.6 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-40PE2E1 単相200V 電源プラグ（室外）CU-40PE2E1

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-40PE2E1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
	108%	5.3

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0（0.6～4.3）	1,400（155～1,500）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0（0.5～7.7）	1,360（145～2,850）

期間消費電力量 1,512 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6 kW

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

		PEEシリーズ
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブロータリー
	制御	ハイパーウェーブインバーター
スマート	無線アクセス機能	
エコナビ	ひと・ものセンサー	
	日射センサー	●
	リズム温度制御	●
気流制御	気流	● ワイド気流
	設置位置メモリー	●
	快適冷房 パワフルモード	●
	快適冷房 そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房	● ＊1 チャージタイマー（ほっとモーニングシステム）
お手入れ	フィルターお掃除ロボット	●
	エアフィルター	● ミクロメッシュフィルター
	内部除菌	● ナノイー
	内部そうじ	● 内部おそうじ機能
	カビストッパー	
	前面パネル	● ナノイー（丸洗いパネル）
除湿	再熱除湿	
	冷房除湿	● 2モード除湿
	衣類乾燥	
ナノイー	人も、空気も、美しく	●
空気清浄	空気清浄フィルター	○ 取付け可能（別売）
	除菌フィルター	
	脱臭フィルター	
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●
	ジャスト快適機能	●
	タイマー	同時入切
	おやすみ切タイマー おやすみ運転	●
	おやすみ切タイマー 快眠メモリー	●
便利	快適おまかせ	
	お知らせ機能	
省スペース	コンパクト設計	● ＊2 室内機・室外機
	省スペース20cm	●
その他	室温ウォッチ	
	耐塩害室外機	●
	パワーセーブモード	● ＊1
	HA JEM-A	●

＊1:お客様ご自身で設定していただく必要があります。
＊2:22PEE1・25PEE1・28PEE1のみ

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。（詳しくは38ページをご覧ください。） ●配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。 ●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●据付桟、アース棒は同梱されていません。 ●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。 ※1:お客様ご自身で設定していただく必要があります。 ※2:【試験依頼先】（財）日本食品分析センター【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。 ※3:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。 ※4:【運転条件】メニュー［においカット動作あり］を設定して冷房または冷房除湿の運転開始時。 ※5:【運転条件】メニュー［内部そうじ自動あり］を設定して冷房または除湿の各モード運転を30分以上行い、停止した時。約40分～85分間運転。 ※6:当社測定基準による。CS-40PE2E1の場合、当社環境試験室（14畳）、外気温35℃、リモコン設定温度25℃、冷房運転時。冷房安定時1時間の積算消費電力量が、エコナビON（425Wh）と、エコナビOFF（588Wh）との比較。日射が弱くなった場合。設置環境、使用状況により効果は異なります。 ※7:当社測定基準による。CS-40PE2E1、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、室内温度20℃時、設定温度23℃以上、風量自動での吹き出し口付近の最高温度。風量は暖房定格に対して低下率25%。外気温7℃、室内温度11℃時、設定温度23℃以上、チャージタイマー設定時。温風スタート約2分後に吹き出し口付近において約40℃の温風を実現。使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

PFE シリーズ　省エネ基準クリア・モデル。

NEW 2013年2月下旬発売予定

見やすい
大きめ液晶画面

よく使うボタンは
ダイレクト操作で
使いやすい

雨風に強い	シリコンコーティングプリント基板

2.8kWクラス以下　コンパクト室外機　　4.0kWクラス

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

製品の色は印刷物ですので、
実際の色と若干異なる場合があります。

におい除去・内部乾燥

空清・除菌フィルター
<別売・取り付け可>

冷房除湿

コンパクト室外機
2.2〜2.8kWクラス

冷房時おもに 6 畳用

CS-22PFE1 単相100V 電源プラグ⑪ (室外)CU-F223C コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-22PFE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6〜9畳 (10〜15㎡)	2.2 (0.5〜2.8)	590 (135〜720)
暖房	5〜6畳 (8〜10㎡)	2.2 (0.4〜4.0)	470 (125〜1,220)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
747 kWh	2.9 kW

冷房時おもに 8 畳用

CS-25PFE1 単相100V 電源プラグ⑪ (室外)CU-F253C コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-25PFE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7〜10畳 (11〜17㎡)	2.5 (0.5〜2.9)	680 (135〜740)
暖房	6〜8畳 (10〜13㎡)	2.8 (0.4〜4.4)	630 (125〜1,360)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
849 kWh	3.2 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-28PFE1 単相100V 電源プラグ⑪ (室外)CU-F283C コンパクト

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相100V CS-28PFE1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8〜12畳 (13〜19㎡)	2.8 (0.5〜3.2)	770 (135〜830)
暖房	8〜10畳 (13〜16㎡)	3.6 (0.4〜4.8)	870 (125〜1,440)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
951 kWh	3.5 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-40PF2E1 単相200V 電源プラグ㊅ (室外)CU-F403C2

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-40PF2E1（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	102%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0 (0.6〜4.3)	1,480 (155〜1,600)
暖房	11〜14畳 (18〜23㎡)	5.0 (0.5〜7.2)	1,430 (145〜2,670)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
1,603 kWh	5.2 kW

雨風に強い
エアコンの頭脳プリント基板をシリコンで
コーティングして絶縁の**劣化を防止**

UX シリーズ　さらに厳しい寒さにも強い「凍結防止ヒーター」搭載モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

NEW

室内機の設置に必要なスペースについて、詳しくは38ページをご確認ください。

ECONAVI
エネチャージシステム
ムービングフラップ
フィルターお掃除ロボット

CS-UX563C2除く

潮風に強い	耐塩害仕様(JRA9002準拠)
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

製品の色は印刷物ですので、
実際の色と若干異なる場合があります。

別売品　詳しくは7ページをご覧ください。
「無線アクセス」用アクセサリーセット(CF-TAC1)
(セット内容(単品でもご用意))無線アダプター／無線ゲートウェイ

冷房時おもに 8 畳用

CS-UX253C2 単相200V 電源プラグ㊅ (室外)CU-UX253C2

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-UX253C2（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7〜10畳 (11〜17㎡)	2.5 (0.4〜4.0)	485 (110〜1,000)
暖房	6〜8畳 (10〜13㎡)	2.8 (0.3〜9.0)	490 (105〜2,880)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
748 kWh	6.5 kW

冷房時おもに 10 畳用

CS-UX283C2 単相200V 電源プラグ㊅ (室外)CU-UX283C2

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-UX283C2（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	115%	6.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8〜12畳 (13〜19㎡)	2.8 (0.4〜4.2)	565 (110〜1,100)
暖房	8〜10畳 (13〜16㎡)	3.6 (0.3〜9.7)	685 (105〜3,320)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
837 kWh	7.0 kW

冷房時おもに 14 畳用

CS-UX403C2 単相200V 電源プラグ㊅ (室外)CU-UX403C2

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-UX403C2（寸法規定）

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	128%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0 (0.5〜5.4)	1,010 (120〜1,720)
暖房	11〜14畳 (18〜23㎡)	5.0 (0.4〜11.6)	1,025 (110〜3,960)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
1,272 kWh	8.4 kW

冷房時おもに 18 畳用

CS-UX563C2 単相200V 電源プラグ㊅ (室外)CU-UX563C2

オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-UX563C2

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	108%	5.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15〜23畳 (25〜39㎡)	5.6 (0.5〜5.7)	2,190 (120〜2,220)
暖房	15〜18畳 (24〜30㎡)	6.7 (0.4〜11.7)	1,720 (110〜3,960)

期間消費電力量	低温暖房能力 外気温2℃時
2,078 kWh	8.5 kW

写真は防雪部材の一例です。(設置イメージ)

		PFEシリーズ	UXシリーズ
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブロータリー	ハイパーウェーブロータリー
	制御	ハイパーウェーブインバーター	ハイパーウェーブインバーター
スマート	無線アクセス機能		● アクセサリー(別売)が必要です
エコナビ	ひと・ものセンサー		●
	日射センサー		●
	リズム温度制御		●
気流制御	気流		● 頭寒足熱ロングワイド気流
	設置位置メモリー		●＋家具位置メモリー
	快適冷房 パワフルモード	●	● パワフルロング
	快適冷房 そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房		● エネチャージシステム(ほっとモーニングシステム) ● 凍結防止ヒーター(室外機)
お手入れ	フィルターお掃除ロボット		●
	エアフィルター	●	● ミクロメッシュフィルター
	内部除菌		● ナノイー
	内部そうじ	● におい除去内部乾燥	● 内部おそうじ機能
	カビストッパー	○ 取付け可能(別売)	
	前面パネル	● 丸洗いパネル	● ナノイー
除湿	再熱除湿		●
	冷房除湿	●	●
	衣類乾燥		●
ナノイー	人も、空気も、美しく		●
空気清浄	空気清浄フィルター	○ 取付け可能(別売)	●
	除菌フィルター	○ 取付け可能(別売)	
	脱臭フィルター		
タイマー	フィルターお掃除タイマー		●
	ジャスト快適機能	● グッドモーニングタイマー	●
	タイマー	入／切	Wタイマー
	おやすみ切タイマー おやすみ運転		●
	おやすみ切タイマー 快眠メモリー		●
便利	快適おまかせ		●
	お知らせ機能		● エネチャージレベル・電気代
省スペース	コンパクト設計	●*1 室内機・室外機	● 室内機
	省スペース20cm	●	●
その他	室温ウォッチ		
	耐塩害室外機		●
	パワーセーブモード	●*2	●*2
	HA JEM-A	●	●

*1:22PFE1・25PFE1・28PFE1のみ
*2:お客様ご自身で設定していただく必要があります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●UXシリーズについては、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。（詳しくは38ページをご覧ください。）●配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。　●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。　●据付桟、アース棒は同梱されていません。　●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:【試験依頼先】(財)日本食品分析センター 【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察 〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定 【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出 【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ 〈菌〉エアコン内部に付着した菌 【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号 〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。
※2:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。

RXシリーズ 「ほっとキープ除霜システム」搭載モデル。

-W クリスタルホワイト　798mm

-C クリスタルベージュ

室内機の設置に必要なスペースについて、詳しくは38ページをご確認ください。

見やすい
デカ文字表示

押しやすい
大型シンプル操作ボタン

リモコンホルダー同梱

シンプル操作で快適に
季節にあわせて　暖房・冷房・除湿
快適おまかせ　自動コントロール

Wタイマー
〈入〉・〈切〉時刻を 1日2回 予約できる

気流ロボット　ほっとキープ除霜

キッズデザイン賞受賞

nanoe　グリーン購入法適合 CS-RX400C2のみ

潮風に強い	耐塩害仕様（JRA9002準拠）
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差（CS-）
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

エコナビ
ひとセンサー｜間取りセンサー
日射センサー

気流ロボット

ほっとキープ除霜システム

フィルターお掃除ロボット

内部おそうじ機能
「ナノイー」内部除菌※1※2

選べる除湿

ナノイー

冷房時おもに 8 畳用
CS-RX250C2 単相200V 電源プラグ　（室外）CU-RX250C2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ

単相200V CS-RX250C2（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 112%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.5

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7〜10畳（11〜17㎡）	2.5（0.6〜3.5）	395（75〜855）
暖房	6〜8畳（10〜13㎡）	2.8（0.6〜8.3）	420（75〜2,320）

期間消費電力量 771 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 6.0 kW

冷房時おもに 10 畳用
CS-RX280C2 単相200V 電源プラグ　（室外）CU-RX280C2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ

単相200V CS-RX280C2（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 112%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.5

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8〜12畳（13〜19㎡）	2.8（0.6〜4.2）	465（75〜1,100）
暖房	7〜9畳（12〜15㎡）	3.2（0.6〜8.7）	485（75〜2,410）

期間消費電力量 863 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 6.3 kW

冷房時おもに 14 畳用
CS-RX400C2 単相200V 電源プラグ　（室外）CU-RX400C2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ

単相200V CS-RX400C2（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 120%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.9

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11〜17畳（18〜28㎡）	4.0（0.6〜5.4）	875（85〜1,720）
暖房	11〜14畳（18〜23㎡）	5.0（0.6〜10.4）	910（80〜2,940）

期間消費電力量 1,358 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.5 kW

冷房時おもに 16 畳用
CS-RX500C2 単相200V 電源プラグ　（室外）CU-RX500C2
オープン価格※
色：-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ

単相200V CS-RX500C2
目標年度2010年　省エネ基準達成率 101%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.6

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	14〜21畳（23〜34㎡）	5.0（0.6〜5.9）	1,455（90〜1,890）
暖房	13〜17畳（22〜27㎡）	6.0（0.6〜10.4）	1,245（85〜2,940）

期間消費電力量 1,789 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.5 kW

エコナビ
ひとセンサー搭載　日射センサー搭載　間取りセンサー搭載

ノンストップ暖房＊
世界初　家庭用ルームエアコンにおいて。（当社調べ）2005年8月1日発売

ほっとキープ除霜システム
霜取り中のお部屋の温度低下を防ぐ
＊霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。＊霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。＊24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間暖房運転を停止します。

ほっとモーニングシステム
暖房運転停止後に、自動で除霜運転

雪が多い地域では
防雪部材などを設置し、適切な風雪処置を行ってください。
風雪や積雪による性能低下を防ぎ快適にお使いいただくために
防雪部材をご用意
詳しくは P.37

写真は防雪部材の一例です。（設置イメージ）

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、換気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。（詳しくは38ページをご覧ください。） ●配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。〈CS-63NA2E9・71NA2E9は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）です。〉 ●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。また、奥行寸法にはセンサー部分は含まれていません。

NAEシリーズ 在庫限定
「エコナビ」&「エネチャージシステム」搭載、長持ち室外機のハイスペック・モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

-W シルバーホワイト　790mm　295mm　225mm

クオル Kual

室内機の設置に必要なスペースをご確認ください。

同時入切タイマー
押しやすい 大型操作ボタン
見やすい 大型液晶画面
リモコンホルダー同梱

潮風に強く長持ち	耐塩害仕様（JRA9002準拠）
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差（CS-）
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

22NAE9 25NAE9 28NAE9 36NAE9：配管長* 15m　高低差 12m
40NA2E9 56NA2E9 63NA2E9 71NA2E9：配管長* 20m　高低差 15m

キッズデザイン賞受賞

ECONAVI　エネチャージシステム　フィルターお掃除ロボット
気流ロボット　nanoe　グリーン購入法適合（CS-22NAE9 28NAE9 36NAE9 40NA2E9のみ）

おすすめ機能
- センサー技術で省エネ&快適 **エコナビ**
- キメ細かく気流を快適コントロール **気流ロボット**
- 今まで捨てられていた熱を、つかう熱へ **エネチャージシステム**
- 人も空気も美しく **ナノイー**
- ホコリをためずに自動排出 **フィルターお掃除ロボット**
- エアコン内部もキレイに **「ナノイー」内部除菌**
- エアコン内部のニオイ・カビをカット **内部おそうじ機能**
- 寒くなりにくい再熱除湿搭載 **選べる除湿＊**
- サビや潮風に強い **耐塩害室外機**

＊63NA2E9・71NA2E9は「2モード除湿」

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用
CS-22NAE9 単相100V・電源プラグ　（室外）CU-22NAE9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

CS-22NAE9（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 115%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.7

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	6〜9畳（10〜15㎡）	2.2（0.5〜3.2）	445（135〜740）
暖房	6〜7畳（9〜11㎡）	2.5（0.4〜5.6）	450（125〜1,470）

期間消費電力量 658 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.3 kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用
CS-25NAE9 単相100V・電源プラグ　（室外）CU-25NAE9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

CS-25NAE9（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 113%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.6

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	7〜10畳（11〜17㎡）	2.5（0.5〜3.3）	525（135〜770）
暖房	6〜8畳（10〜13㎡）	2.8（0.4〜6.1）	525（125〜1,770）

期間消費電力量 759 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.4 kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用
CS-28NAE9 単相100V・電源プラグ　（室外）CU-28NAE9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

CS-28NAE9（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 115%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.7

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	8〜12畳（13〜19㎡）	2.8（0.5〜3.8）	595（135〜1,020）
暖房	8〜10畳（13〜16㎡）	3.6（0.4〜6.9）	725（125〜1,980）

期間消費電力量 837 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.4 kW

在庫限定 冷房時おもに 12 畳用
CS-36NAE9 単相100V・電源プラグ　（室外）CU-36NAE9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

CS-36NAE9（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 120%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.9

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	10〜15畳（16〜25㎡）	3.6（0.5〜4.1）	1,090（135〜1,400）
暖房	9〜12畳（15〜19㎡）	4.2（0.4〜6.9）	1,020（125〜1,980）

期間消費電力量 1,223 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.4 kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用
CS-40NA2E9 単相200V・電源プラグ　（室外）CU-40NA2E9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

単相200V CS-40NA2E9（寸法規定）
目標年度2010年　省エネ基準達成率 124%　通年エネルギー消費効率（APF） 6.1

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	11〜17畳（18〜28㎡）	4.0（0.6〜4.8）	1,230（145〜1,720）
暖房	11〜14畳（18〜23㎡）	5.0（0.5〜9.5）	1,290（135〜3,500）

期間消費電力量 1,314 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 6.9 kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用
CS-56NA2E9 単相200V・電源プラグ　（室外）CU-56NA2E9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

単相200V CS-56NA2E9
目標年度2010年　省エネ基準達成率 102%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.1

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	15〜23畳（25〜39㎡）	5.6（0.6〜5.7）	2,190（145〜2,210）
暖房	15〜18畳（24〜30㎡）	6.7（0.5〜9.5）	1,980（135〜3,500）

期間消費電力量 2,200 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 6.9 kW

在庫限定 冷房時おもに 20 畳用
CS-63NA2E9 単相200V・電源プラグ　（室外）CU-63NA2E9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

単相200V CS-63NA2E9
目標年度2010年　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 5.0

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	17〜26畳（29〜43㎡）	6.3（0.6〜6.4）	2,480（145〜2,570）
暖房	16〜20畳（26〜32㎡）	7.1（0.5〜9.7）	2,190（135〜3,570）

期間消費電力量 2,525 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.0 kW

在庫限定 冷房時おもに 23 畳用
CS-71NA2E9 単相200V・電源プラグ　（室外）CU-71NA2E9
オープン価格※
色：-Wシルバーホワイト

単相200V CS-71NA2E9
目標年度2010年　省エネ基準達成率 100%　通年エネルギー消費効率（APF） 4.5

	畳数のめやす	能力（kW）	消費電力（W）
冷房	20〜30畳（32〜49㎡）	7.1（0.6〜7.2）	3,000（145〜3,150）
暖房	19〜23畳（31〜39㎡）	8.5（0.5〜9.7）	2,950（135〜3,570）

期間消費電力量 3,162 kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 7.0 kW

クオル Kual P.3
耐塩害室外機
電装部品　熱交換器　ネジ・ボルト　外装部品　内装部品
「耐塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

分類	項目	RXシリーズ	NAEシリーズ（在庫限定）
基本メカニズム	コンプレッサー	スクロール	ハイパーウェーブロータリー
基本メカニズム	制御	ハイパーウェーブインバーター	ハイパーウェーブインバーター
スマート	無線アクセス機能		
エコナビ	ひと・ものセンサー	● ひとセンサー・間取りセンサー	○ ひとセンサー
エコナビ	日射センサー	●	●
エコナビ	リズム温度制御		
気流制御	気流	●	●
気流制御	設置位置メモリー	●	●
気流制御（快適冷房）	パワフルモード	●	●
気流制御（快適冷房）	そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房	● ほっとキープ除霜システム（ほっとモーニングシステム）（人感ディアイス）	● エネチャージシステム（ほっとモーニングシステム）（人感ディアイス）
お手入れ	フィルターお掃除ロボット	●	●
お手入れ	エアフィルター	● ミクロメッシュフィルター	● ミクロメッシュフィルター
お手入れ	内部除菌	● ナノイー	● ナノイー
お手入れ	内部そうじ	● 内部おそうじ機能	● 内部おそうじ機能
お手入れ	カビストッパー		
お手入れ	前面パネル	● ナノイー	● ナノイー
除湿	再熱除湿	●	●＊2
除湿	冷房除湿	●	●＊3
除湿	衣類乾燥	●	●＊2
ナノイー	人も、空気も、美しく	●＊1	●
空気清浄	空気清浄フィルター	●	●
空気清浄	除菌フィルター		
空気清浄	脱臭フィルター		
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●	●
タイマー	ジャスト快適機能	●	●
タイマー	タイマー	Wタイマー	同時入切
タイマー（おやすみ切タイマー）	おやすみ運転	●	●
タイマー（おやすみ切タイマー）	快眠メモリー	●	
便利	快適おまかせ	●	●
便利	お知らせ機能	● エコ見えモニター	
省スペース	コンパクト設計	● 室内機	● 室内機
省スペース	省スペース20cm	●	●
その他	室温ウォッチ		
その他	耐塩害室外機	●	●
その他	パワーセーブモード	● パワーセレクト	● パワーセレクト
その他	HA JEM-A	●	●

＊1:風量の変更はできません。
＊2:63NA2E9・71NA2E9除く
＊3:63NA2E9・71NA2E9は「2モード除湿」

※1:【試験依頼先】（財）日本食品分析センター 【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察 〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定 【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出 【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ 〈菌〉エアコン内部に付着した菌 【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号 〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。
※2:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。

X シリーズ 在庫限定

「エコナビ」&「エネチャージシステム」搭載のハイスペック・モデル。

-W クリスタルホワイト　798mm

Wタイマー
- デカ文字表示
- 大型シンプル操作ボタン
- リモコンホルダー同梱
- スライド式リモコン

室内機の設置に必要なスペースをご確認ください。

(CS-562CXR2 632CXR2 712CXR2除く)

雨風に強い	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応　配管長・高低差(CS-)
＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

おすすめ機能　2013年モデルXシリーズとは一部仕様が異なります。

- センサー技術で省エネ&快適 **エコナビ**
- キメ細かく気流を快適コントロール **気流ロボット**
- 今まで捨てられていた熱を、つかう熱へ **エネチャージシステム**
- 人も空気も美しく **ナノイー**
- ホコリをためずに自動排出 **お掃除(フィルター)ロボット**
- エアコン内部もキレイに **「ナノイー」内部除菌**
- エアコン内部のニオイ・カビをカット **内部おそうじ機能**
- 寒くなりにくい再熱除湿搭載 **選べる除湿＊**

＊632CXR2・712CXR2は「2モード除湿」

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用 CS-222CXR
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-222CXR
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-222CXR(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 124%　通年エネルギー消費効率(APF) 7.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.4~3.4)	395 (110~780)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~5.9)	420 (105~1,480)

期間消費電力量 612kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.5kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用 CS-252CXR
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-252CXR
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-252CXR(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 122%　通年エネルギー消費効率(APF) 7.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.4~3.5)	485 (110~815)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.5)	490 (105~1,800)

期間消費電力量 706kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 4.7kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用 CS-282CXR
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-282CXR
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-282CXR(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 120%　通年エネルギー消費効率(APF) 7.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.4~4.2)	585 (110~1,100)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.2)	710 (105~1,980)

期間消費電力量 802kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

在庫限定 冷房時おもに 12 畳用 CS-362CXR
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-362CXR
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-362CXR(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 128%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.4~4.3)	960 (110~1,170)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~7.2)	900 (105~1,980)

期間消費電力量 1,145kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用 CS-402CXR / CS-402CXR2
CS-402CXR 単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-402CXR
CS-402CXR2 単相200V・電源プラグ (室外)CU-402CXR2
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-402CXR(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 122%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.4~4.5)	1,200 (110~1,250)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.3~7.2)	1,190 (105~1,980)

期間消費電力量 1,336kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

単相200V CS-402CXR2(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 134%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.4)	1,010 (120~1,720)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~11.2)	1,025 (110~3,960)

期間消費電力量 1,214kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.2kW

在庫限定 冷房時おもに 18 畳用 CS-562CXR2
単相200V・電源プラグ (室外)CU-562CXR2
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
単相200V CS-562CXR2　目標年度2010年　省エネ基準達成率 112%　通年エネルギー消費効率(APF) 5.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~5.7)	2,190 (120~2,220)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~11.3)	1,720 (110~3,960)

期間消費電力量 2,004kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.3kW

在庫限定 冷房時おもに 20 畳用 CS-632CXR2
単相200V・電源プラグ (室外)CU-632CXR2
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
単相200V CS-632CXR2　目標年度2010年　省エネ基準達成率 106%　通年エネルギー消費効率(APF) 5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.4)	2,480 (120~2,540)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~11.6)	1,960 (110~3,960)

期間消費電力量 2,382kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

在庫限定 冷房時おもに 23 畳用 CS-712CXR2
単相200V・電源プラグ (室外)CU-712CXR2
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
単相200V CS-712CXR2　目標年度2010年　省エネ基準達成率 108%　通年エネルギー消費効率(APF) 4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.5~7.2)	2,990 (120~3,080)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~11.6)	2,630 (110~3,960)

期間消費電力量 2,903kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 8.6kW

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、換気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。(詳しくは38ページをご覧ください。)　●配管パイプは、液側φ6.35(2分)・ガス側φ9.52(3分)です。〈CS-632CXR2・712CXR2は、液側φ6.35(2分)・ガス側φ12.7(4分)です。〉　●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。　●据付桟、アース棒は同梱されていません。　●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

NEE シリーズ 在庫限定

日射センサー&こだわり暖房、「お掃除(フィルター)ロボット」搭載モデル。

-W クリスタルホワイト　790mm

同時入切タイマー
- 見やすい 大きめ液晶画面
- よく使うボタンはダイレクト操作で使いやすい
- リモコンホルダー同梱

潮風に強く長持ち	耐塩害仕様(JRA9002準拠)
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応　配管長・高低差(CS-)
＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

おすすめ機能

＊22NEE9・25NEE9・28NEE9のみ

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用 CS-22NEE9
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-22NEE9 コンパクト
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-22NEE9(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 108%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~3.1)	520 (135~820)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.8)	450 (125~1,410)

期間消費電力量 700kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用 CS-25NEE9
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-25NEE9 コンパクト
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-25NEE9(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 103%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~3.2)	630 (135~840)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.8)	630 (125~1,410)

期間消費電力量 835kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用 CS-28NEE9
単相100V・電源プラグⓁ (室外)CU-28NEE9 コンパクト
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
CS-28NEE9(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 103%　通年エネルギー消費効率(APF) 6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	810 (135~840)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~5.0)	870 (125~1,440)

期間消費電力量 935kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.6kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用 CS-40NE2E9
単相200V・電源プラグ (室外)CU-40NE2E9
オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト
単相200V CS-40NE2E9(寸法規定)　目標年度2010年　省エネ基準達成率 108%　通年エネルギー消費効率(APF) 5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,500)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.7)	1,340 (145~2,850)

期間消費電力量 1,512kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW

クオル「KuaL」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

(写真、イラストはすべてイメージです)

分類	項目	在庫限定 Xシリーズ	在庫限定 NEEシリーズ
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブロータリー	ハイパーウェーブロータリー ＊4
基本メカニズム	制御	ハイパーウェーブインバーター	ハイパーウェーブインバーター ＊5
スマート	無線アクセス機能		
エコナビ	ひと・ものセンサー	●	
エコナビ	日射センサー	●	●
エコナビ	リズム温度制御	●	●
気流制御	気流	● ロングワイド気流	● 左右自動気流
気流制御	設置位置メモリー	● ＋家具位置メモリー	●
気流制御 快適冷房	パワフルモード	● パワフルロング	●
気流制御 快適冷房	そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房	● エネチャージシステム(ほっとモーニングシステム)	●＊3 チャージタイマー(ほっとモーニングシステム)
お手入れ	フィルターお掃除ロボット	●	●
お手入れ	エアフィルター	● ミクロメッシュフィルター	● ミクロメッシュフィルター
お手入れ	内部除菌	● ナノイー	● ナノイー
お手入れ	内部そうじ	● 内部おそうじ機能	● 内部おそうじ機能
お手入れ	カビストッパー		
お手入れ	前面パネル	● ナノイー(丸洗いパネル)	● ナノイー(丸洗いパネル)
除湿	再熱除湿	●＊1	
除湿	冷房除湿	●＊2	● 2モード除湿
除湿	衣類乾燥	●＊1	
ナノイー	人も、空気も、美しく	●	●
空気清浄	空気清浄フィルター	●	●
空気清浄	除菌フィルター		
空気清浄	脱臭フィルター		
タイマー	フィルターお掃除タイマー	●	●
タイマー	ジャスト快適機能	●	● グッドモーニングタイマー
タイマー	タイマー	Wタイマー	同時入切
タイマー おやすみ切タイマー	おやすみ運転	●	●
タイマー おやすみ切タイマー	快眠メモリー	●	●
便利	快適おまかせ	●	
便利	お知らせ機能	● エネチャージレベル 電気代	
省スペース	コンパクト設計	● 室内機	●＊6 室内機・室外機
省スペース	省スペース20cm	●	●
その他	室温ウォッチ		
その他	耐塩害室外機		●
その他	パワーセーブモード	●＊3	●＊3
その他	HA JEM-A	●	●

＊1:632CXR2・712CXR2除く
＊2:632CXR2・712CXR2は「2モード除湿」
＊3:お客様ご自身で設定していただく必要があります。
＊4:40NE2E9は「ロータリー」
＊5:40NE2E9は「インバーター」・「PAM+PWM」
＊6:22NEE9・25NEE9・28NEE9のみ

NZE シリーズ 在庫限定

「ナノイー」搭載の 省エネ基準クリア・モデル。

-W クリスタルホワイト　780mm　280mm　229mm

潮風に強く長持ち	耐塩害仕様(JRA9002準拠)
	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差(CS-)
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

おすすめ機能

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用

CS-22NZE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-22NZE9 コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-22NZE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~2.8)	570 (135~720)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.0)	480 (125~1,220)

期間消費電力量 747kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 2.9kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用

CS-25NZE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-25NZE9 コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-25NZE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~2.9)	670 (135~740)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.4)	640 (125~1,360)

期間消費電力量 849kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用

CS-28NZE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-28NZE9 コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-28NZE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

期間消費電力量 951kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

「クオル」はお客様の声を受けて、メーカーと共同で企画したエディオンだけのプライベートブランド商品です。

NFE シリーズ 在庫限定

スタンダードな 省エネ基準クリア・モデル。

（写真、イラストはすべてイメージです）

エディオン おすすめエアコン

雨風に強い	シリコンコーティングプリント基板

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹出しグリル
Ⓓ背面：脚部

3階建て住宅にも対応	配管長・高低差(CS-)
	＊10m超＝要:追加チャージ20g/m

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

おすすめ機能

＊22NFE9・25NFE9・28NFE9のみ

在庫限定 冷房時おもに 6 畳用

CS-22NFE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-F222C コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-22NFE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~2.8)	570 (135~720)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.0)	480 (125~1,220)

期間消費電力量 747kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 2.9kW

在庫限定 冷房時おもに 8 畳用

CS-25NFE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-F252C コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-25NFE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~2.9)	670 (135~740)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.4)	640 (125~1,360)

期間消費電力量 849kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.2kW

在庫限定 冷房時おもに 10 畳用

CS-28NFE9 単相100V・電源プラグⒾ (室外)CU-F282C コンパクト

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

CS-28NFE9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	101%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

期間消費電力量 951kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 3.5kW

在庫限定 冷房時おもに 14 畳用

CS-40NF2E9 単相200V・電源プラグ (室外)CU-F402C2

オープン価格※
色:-Wクリスタルホワイト

単相200V CS-40NF2E9(寸法規定)

目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
	102%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,520 (155~1,600)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.2)	1,390 (145~2,670)

期間消費電力量 1,603kWh　低温暖房能力 外気温2℃時 5.2kW

分類	項目	在庫限定 NZEシリーズ	在庫限定 NFEシリーズ
基本メカニズム	コンプレッサー	ハイパーウェーブ ロータリー	ハイパーウェーブ ロータリー ＊2
基本メカニズム	制御	ハイパーウェーブ インバーター	ハイパーウェーブ インバーター＊3
スマート	無線アクセス機能		
エコナビ	ひと・ものセンサー		
エコナビ	日射センサー		
エコナビ	リズム温度制御		
気流制御	気流	● 左右自動気流	
気流制御	設置位置メモリー	●	
気流制御 快適冷房	パワフルモード	●	●
気流制御 快適冷房	そよ風/スイング冷房	● そよ風冷房	● そよ風冷房
暖房	快適暖房		
お手入れ	フィルターお掃除ロボット		
お手入れ	エアフィルター	●	●
お手入れ	内部除菌	● ナノイー	
お手入れ	内部そうじ	● におい除去 内部乾燥	● におい除去 内部乾燥
お手入れ	カビストッパー	○ 取付け可能(別売)	○ 取付け可能(別売)
お手入れ	前面パネル	● ナノイー(丸洗いパネル)	● 丸洗いパネル
除湿	再熱除湿		
除湿	冷房除湿	● 2モード除湿	●
除湿	衣類乾燥		
ナノイー	人も、空気も、美しく	●	
空気清浄	空気清浄フィルター		○ 取付け可能(別売)
空気清浄	除菌フィルター		○ 取付け可能(別売)
空気清浄	脱臭フィルター		
タイマー	フィルターお掃除タイマー		
タイマー	ジャスト快適機能	● グッドモーニングタイマー	● グッドモーニングタイマー
タイマー	タイマー	同時入切	入／切
タイマー おやすみ切タイマー	おやすみ運転	●	
タイマー おやすみ切タイマー	快眠メモリー	●	
便利	快適おまかせ		
便利	お知らせ機能		
省スペース	コンパクト設計	● 室内機・室外機	● ＊4 室内機・室外機
省スペース	省スペース20cm	●	●
その他	室温ウォッチ		
その他	耐塩害室外機	●	
その他	パワーセーブモード	●＊1	●＊1
その他	HA JEM-A	●	●

＊1:お客様ご自身で設定していただく必要があります。
＊2:40NF2E9は「ロータリー」
＊3:40NF2E9は「インバーター」・「PAM+PWM」
＊4:22NFE9・25NFE9・28NFE9のみ

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
●配管パイプは、液側φ6.35(2分)・ガス側φ9.52(3分)です。　●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なってきます。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。　●据付桟、アース棒は同梱されていません。　●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。

※1:フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約10年ですが、半年に1回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。

掲載機種フィルター部品適応一覧

本カタログに掲載しているエアコンに適応するフィルター部品は下表のとおりです。

エアコン機種名		室内機品番(CS-)	空気清浄フィルター	除菌フィルター	わさび防カビパック＜カビストッパー＞
PAE	'13年モデル	22PAE1 25PAE1 28PAE1 36PAE1 40PA2E1 56PA2E1 63PA2E1 71PA2E1	CZ-SAF9(1枚入) 希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円) 交換のめやす:約10年	–	–
NAE	'12年モデル〈在庫限定〉	22NAE9 25NAE9 28NAE9 36NAE9 40NA2E9 56NA2E9 63NA2E9 71NA2E9	CZ-SAF9	–	–
X	'13年モデル	223CXR 253CXR 283CXR 363CXR 403CXR 403CXR2 563CXR2 633CXR2 713CXR2	CZ-SAF9	–	–
X	'12年モデル〈在庫限定〉	222CXR 252CXR 282CXR 362CXR 402CXR 402CXR2 562CXR2 632CXR2 712CXR2	CZ-SAF9	–	–
PEE	'13年モデル	22PEE1 25PEE1 28PEE1 40PE2E1	CZ-SAF9	–	–
NEE	'12年モデル〈在庫限定〉	22NEE9 25NEE9 28NEE9 40NE2E9	CZ-SAF9	–	–
PZE	'13年モデル	22PZE1 25PZE1 28PZE1	–	–	CZ-SW5A(1枚入) 希望小売価格 1,733円 (税抜1,650円) 交換のめやす:約1年
NZE	'12年モデル〈在庫限定〉	22NZE9 25NZE9 28NZE9	–	–	CZ-SW5A
PFE	'13年モデル	22PFE1 25PFE1 28PFE1 40PF2E1	CZ-SAF9(1枚入) 希望小売価格 1,050円 (税抜1,000円) 交換のめやす:約10年	CZ-SAF10(1枚入) 希望小売価格 2,079円 (税抜1,980円) 交換のめやす:約10年	CZ-SW5A
NFE	'12年モデル〈在庫限定〉	22NFE9 25NFE9 28NFE9 40NF2E9	CZ-SAF9	CZ-SAF10	CZ-SW5A
UX	フル暖エアコン	UX253C2 UX283C2 UX403C2 UX563C2	CZ-SAF9	–	–
RX	フル暖エアコン	RX250C2 RX280C2 RX400C2 RX500C2	CZ-SAF9	–	–

フィルター部品一覧表

フィルターの定期的なお取り換えをおすすめしています。
ご使用中のエアコンに適応するフィルター部品は、右ページの対応表にてご確認ください。

空気清浄フィルター/除菌フィルター

	No.	品番(CZ-)	旧品番(CZ-)	交換めやす	希望小売価格
交換用	1	**SAE5A**	SAE5	約3年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	2	**SAE8A**	SAE8	約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	3	**SAF5A**	SAF5	約10年	2,079円(税抜 1,980円)
交換用	4	**SAF7A**	SAF7	約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	5	**SAF8**		約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	6	**SAF9**		約10年	1,050円(税抜 1,000円)
交換用	7	**SAF10**		約10年	2,079円(税抜 1,980円)
交換用	8	**SAF11**		約10年	2,310円(税抜 2,200円)
枠付	9	**SAFW8**	SFW022 交換用 SAF8	約10年	2,520円(税抜 2,400円)

脱臭フィルター

	No.	品番(CZ-)	旧品番(CZ-)	交換めやす	希望小売価格
交換用	10	**SAD2A**	SAD2・SFD022	約3年	1,386円(税抜 1,320円)
交換用	11	**SAD9A**	SAD9	約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	12	**SAD10A**	SAD10	約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	13	**SAD11A**	SAD11	約10年	2,310円(税抜 2,200円)
交換用	14	**SAD12**		約10年	2,310円(税抜 2,200円)
枠付	15	**SADW12**	SFDW023 交換用 SAD12	約10年	2,520円(税抜 2,400円)

わさび防カビパック〈カビストッパー〉

	No.	品番(CZ-)	旧品番(CZ-)	交換めやす	希望小売価格
交換用	16	**SW5A**	SW3・SW5	約1年	1,733円(税抜 1,650円)
交換用	17	**SW6A**	SW6	約1年	1,386円(税抜 1,320円)

●空気清浄フィルター/除菌フィルター、脱臭フィルター、わさび防カビパック<カビストッパー>は、お取り寄せになりますのでご了承ください。
●このカタログに掲載のアクセサリーは一部ですので、詳細は「エアコンアクセサリー総合カタログ」をご参照ください。
詳しくは、販売店もしくはパナソニック(株)エコソリューションズ社パワー機器ビジネスユニット (TEL0570-081-817〈商品ご相談センター〉)へお問い合わせください。

〈交換用フィルター部品 対応表〉フィルターお取り換えの際に

本カタログに掲載していない、12年度以前にお買い上げいただいたエアコンに適応するフィルター部品は、下表にてご確認ください。

空/除:空気清浄フィルター/除菌フィルター　脱臭:脱臭フィルター　わさび:わさび防カビパック〈カビストッパー〉

※カビストッパー(CZ-SW5A)については、エアコン室内機のエアフィルターに取り付けてご使用ください。

年度	室内機品番(CS-)	空/除	脱臭	わさび
'07年度	22GZE4 28GZE4 25GZE4 40GZ2E4	2	13	17
'07年度	22GAE4 63RGX2 25GAE4 71RGX2 28GAE4 RX287A2 36GAE4 RX407A2 40GA2E4 RX507A2 50GA2E4 X227A 63GA2E4 X257A 71GA2E4 X287A(2) 22RGX X367A(2) 25RGX X407A(2) 28RGX X507A2 36RGX X637A2 40RGX(2) X717A2 50RGX2	3	11	–
'07年度	22BGE EX367A 28BGE EX407A2 40BGE2 EX507A2 E227AZ 28JFA E257AZ 40JFA2 E287AZ 22KGE E407A2Z 25KGE E507A2Z 28KGE EX227A 36KGE EX257A 40KGE2 EX287A 50KGE2	3	13	–
'07年度	22BGH 28JGH 25BGH 40JGH2 28BGH 22KGV 40BGH2 25KGV 22BGV 28KGV 28BGV 22PGH 22GHE4 25PGH 25GHE4 28PGH 28GHE4 40PGH2 40GH2E4 22RGH 50GH2E4 25RGH H227A 28RGH H257A 40RGH2 H287A 50RGH2 H367A2 V227A H407A2 V257A H507A2 V287A(2) H227AZ V367A2 H257AZ V407A2 H287AZ V507A2 H407A2Z V22K7 H507A2Z V25K7 22JGH V28K7 25JGH V40K72	3	13	17
'07年度	RB287AC2 RB407AC2	4	12	16※
'07年度	287AF2 407AF2	5	14	16※
'08年度	22JZE5 28JZE5 25JZE5	2	13	17
'08年度	22JAE5 40RJX(2) 25JAE5 50RJX2 28JAE5 63RJX2 36JAE5 71RJX2 40JA2E5 X228A 50JA2E5 X258A 63JA2E5 X288A(2) 71JA2E5 X368A(2) 22RJX X408A(2) 25RJX X508A2 28RJX X638A2 36RJX X718A2	3	11	–
'08年度	22BJE EX408A2 28BJE EX508A2 40BJE2 22JEE5 E228AZ 25JEE5 E258AZ 28JEE5 E288AZ 40JE2E5 E408A2Z 22KJE E508A2Z 25KJE E22K8 28KJE E25K8 40KJE2 E28K8 SX228A E40K82 SX258A EX228A SX288A EX258A SX368A EX288A SX408A2 EX368A SX508A2	3	13	–
'08年度	22BJH 40JJH2 25BJH 22JJV 28BJH 28JJV 22BJV 22KJV 28BJV 25KJV H228A 28KJV H258A 22PJH H288A 25PJH H368A2 28PJH H408A2 40PJH2 H508A2 22RJH H228AZ 25RJH H258AZ 28RJH H288AZ 40RJH2 H408A2Z V228A H508A2Z V258A 22JHE5 V288A(2) 25JHE5 V368A2 28JHE5 V408A2 40JH2E5 V508A2 22JJH V22K8 25JJH V25K8 28JJH V28K8	3	13	17
'09年度	284AUP 404AUP	1	10	17
'09年度	R287A2P R507A2P R407A2P	3	11	–
'09年度	22RKX X229A 25RKX X259A 28RKX X289A(2) 36RKX X369A(2) 40RKX(2) X409A(2) 50RKX2 X509A2 63RKX2 X639A2 71RKX2 X719A2 40RKX2S	6	–	–
'09年度	22KAE6 40KA2E6 25KAE6 50KA2E6 28KAE6 63KA2E6 36KAE6 71KA2E6	6 7	–	–
'09年度	22KSE6 SX259A 25KSE6 SX289A 28KSE6 SX369A 40KS2E6 SX409A2 50KS2E6 SX509A2 SX229A	6 7	13	–
'09年度	22KZE6 28KZE6 25KZE6 40KZ2E6	6 7	13	17
'09年度	22BKE E25K9 28BKE E28K9 40BKE2 E40K92 E229AZ EX229A E259AZ EX259A E289AZ EX289A E409A2Z EX369A E509A2Z EX409A2 E22K9 EX509A2	7	13	–
'09年度	22JKE 40KKE2 28JKE 22PKE 40JKE2 25PKE 22KKE 28PKE 25KKE 40PKE2 28KKE	7	13	–
'09年度	22BKH 28JKH 25BKH 40JKH2 28BKH 22KHE6 F229A 25KHE6 F259A 28KHE6 F289A 40KH2E6 F369A2 22KKV F409A2 25KKV F509A2 28KKV F229AZ 22PKH F259AZ 25PKH F289AZ 28PKH F409A2Z 40PKH2 H229A 22RKH H259A 25RKH H289A 28RKH H369A2 40RKH2 H409A2 V229A H509A2 V259A H229AZ V289A(2) H259AZ V369A2 H289AZ V409A2 H409A2Z V509A2 H509A2Z V22K9 22JKH V25K9 25JKH V28K9	7	13	17
'09年度	RB289AC2 RB409AC2	8	12	16※
'09年度	M229B PV289A M289B PV409A2 M259B2	8	12	17
'09年度	287AF2P 407AF2P	5	14	16※
'10年度	220CXR RX400C2 250CXR RX500C2 280CXR(2) SX220C 360CXR(2) SX250C 400CXR(2) SX280C 500CXR2 SX360C 630CXR2 SX400C2 710CXR2 SX560C2 HX220C X220C HX250C X250C HX280C X280C(2) HX400C2 X360C(2) HX500C2 X400C(2) HX630C2 X500C2 HX710C2 X630C2 RX250C2 X710C2 RX280C2	6	–	–
'10年度	G220C G280C G250C G400C2	6	–	17
'10年度	22LAE7 40LA2E7 25LAE7 50LA2E7 28LAE7 63LA2E7 36LAE7 71LA2E7	6 7	–	–
'10年度	22LZE7 28LZE7 25LZE7	6 7	13	17
'10年度	22BLE EX360C 28BLE EX400C2 40BLE2 EX560C2 E220CZ 22LEE7 E250CZ 25LEE7 E280CZ 28LEE7 E400C2Z 40LE2E7 E560C2Z 22PLE EX220C 25PLE EX250C 28PLE EX280C 40PLE2	7	13	–
'10年度	22BLF F560C2Z 25BLF 22JLF 28BLF 28JLF 220CFR 22LFE7 250CFR 25LFE7 280CFR 28LFE7 400CFR2 40LF2E7 560CFR2 22PLF F220C 25PLF F250C 28PLF F280C 40PLF2 F360C2 V220C F400C2 V250C F560C2 V280C(2) F220CZ V360C2 F250CZ V400C2 F280CZ V560C2 F400C2Z	7	13	17
'10年度	280CU 400CU	8	12	17
'11年度	221CXR 40MA2E8 251CXR 56MA2E8 281CXR(2) 63MA2E8 361CXR(2) 71MA2E8 401CXR(2) 22MEE8 501CXR2 25MEE8 631CXR2 28MEE8 711CXR2 40ME2E8 E221CZ 22MEXB E251CZ 28MEXB E281CZ 40MEX2B E401C2Z 56MEX2B E561C2Z 22MEXJ EX221C 25MEXJ EX251C 28MEXJ EX281C 40MEX2J EX361C SX221C EX401C2 SX251C EX561C2 SX281C HX221C SX361C HX251C SX401C2 HX281C SX561C2 HX281C2 X221C HX401C2 X251C HX501C2 X281C(2) HX631C2 X361C(2) HX711C2 X401C(2) 22MAE8 X501C2 25MAE8 X631C2 28MAE8 X711C2 36MAE8	6	–	–
'11年度	22MZE8 J401C2 25MZE8 V221C 28MZE8 V251C J221C V281C(2) J251C V361C2 J281C V401C2 J361C2	–	–	16※
'11年度	J561C2 V561C2	–	–	17
'11年度	221CFR F401C2Z 251CFR 22MFB 281CFR 28MFB 401CFR2 40MF2B F221C 22MFE8 F251C 25MFE8 F281C 28MFE8 F361C2 40MF2E8 F401C2 22MFJ F221CZ 25MFJ F251CZ 28MFJ F281CZ 40MF2J	6 7	13	16※
'11年度	561CFR2 F561C2Z F561C2 56MF2E8	6 7	13	17
'11年度	281CY2 401CY2	9	15	–
'12年度	222CEX 25NEE9 252CEX 28NEE9 282CEX 40NE2E9 362CEX 22NEXB 402CEX2 28NEXB 562CEX2 40NEX2B 222CSX 56NEX2B 252CSX 22NEXJ 282CSX 25NEXJ 362CSX 28NEXJ 402CSX2 40NEX2J 562CSX2 E222CZ 222CX E252CZ 252CX E282CZ 282CX(2) E402C2Z 362CX(2) E562C2Z 402CX(2) EX222C 562CX2 EX252C 632CX2 EX282C 712CX2 EX362C 222CXR EX402C2 252CXR EX562C2 282CXR SX222C 362CXR SX252C 402CXR(2) SX282C 562CXR2 SX362C 632CXR2 SX402C2 712CXR2 SX562C2 22NAE9 X222C 25NAE9 X252C 28NAE9 X282C(2) 36NAE9 X362C(2) 40NA2E9 X402C(2) 56NA2E9 X562C2 63NA2E9 X632C2 71NA2E9 X712C2 22NEE9	6	–	–
'12年度	222CJ 28NZE9 252CJ J222C 282CJ J252C 362CJ2 J282C 402CJ2 J362C2 222CV J402C2 252CV V222C 282CV(2) V252C 362CV2 V282C(2) 402CV2 V362C2 22NZE9 V402C2 25NZE9	–	–	16
'12年度	562CJ2 M252D2 562CV2 M282D2 J562C2 M402D2 M222D2 V562C2	–	–	17
'12年度	222CF 28NFE9 252CF 40NF2E9 282CF 22NFJ 362CF2 25NFJ 402CF2 28NFJ 222CFR 40NF2J 252CFR F222C 282CFR F252C 402CFR2 F282C 22NFA F362C2 28NFA F402C2 22NFB F222CZ 28NFB F252CZ 40NF2B F282CZ 22NFE9 F402C2Z 25NFE9	6 7	–	16
'12年度	562CF2 F562C2 562CFR2 F562C2Z	6 7	–	17

フィルターの 検索&購入 なら!

このページに掲載のフィルターは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
http://club.panasonic.jp/mall/

フィルターの 一発検索 なら!

ご使用中のエアコンの品番を入力して適応するフィルターを検索することができます。

パナソニック エアコンアクセサリー　検索

www2.panasonic.biz/es/densetsu/haikan/aircon-acc

かんたんリモコン

〈ルームエアコン用かんたんリモコン〉
パナソニック・ナショナル専用

CF-RR7
希望小売価格 **3,980**円(税抜3,790円)

大きな液晶画面 大きな文字 大きなボタン

適応機種	2003年以降の生産機種(一部機種を除く)

詳しくは…
携帯からは▶
パソコンからは▶ http://panasonic.jp/aircon/rc/

＊一部、操作できない機能があります。

室外機背面金網

CF-UA7 希望小売価格 **2,468**円(税抜2,350円) H591×W449

CF-UA1 希望小売価格 **2,468**円(税抜2,350円) H512×W474

CF-UA2 希望小売価格 **2,468**円(税抜2,350円) H505×W380

CF-UA5 希望小売価格 **2,468**円(税抜2,350円) H591×W538

	適応室外機 外形寸法		適応室外機 外形寸法
CF-UA7	H619×W799×D299(PAEシリーズ・Xシリーズ2013年モデル専用)	CF-UA2	H530×W655×D275サイズのコンパクト室外機(2007年度以降モデル)※
CF-UA1	H540×W780×D289(2001年度以降モデル)	CF-UA5	H619×W799×D299(Xシリーズ2013年モデルを除く2010年度以降モデル)

※H540×W626×D289サイズのコンパクト室外機(2003〜2006年度発売)は、サービスパーツ(品番:CWD041043)をお求めください。

防雪部材 対応機種[PAEシリーズ、NAEシリーズ、Xシリーズ、UXシリーズ、RXシリーズ]

積雪等の影響による性能低下を防ぎ快適にお使いいただくために。

防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の許容荷重を超える場合は、雪おろしをしてください。

雪で埋もれない高さに室外機を設置できる

❶高脚置台(ワイド)
《ZAM製(塩害地兼用)》**DAG5101Z**※1
希望小売価格 **18,375**円(税抜17,500円)
●許容荷重:80kg

❷二段置台
《ZAM製(塩害地兼用)》**DAG5201Z**※1
希望小売価格 **23,625**円(税抜22,500円)
●許容荷重:80kg
●防雪部材としてお使いの場合は、二段置台の下の段には室外機を設置しないでください。

吸い込み口から風雪が入り込むのを防ぐ

❸吸い込み口防雪フード 取付け 室外機
《背面用》**AD-RXSG-KB1**
希望小売価格 **16,800**円(税抜16,000円)
❻防雪部材セット、❼壁掛用防雪部材とは併用できません。
●従来機種にも、別途部材をご用意して対応しています。※2

❹吸い込み口防雪フード 取付け 室外機
《左側面用》**AD-RXSG-KL1**
希望小売価格 **15,225**円(税抜14,500円)
❻防雪部材セット、❼壁掛用防雪部材とは併用できません。
●従来機種にも、別途部材をご用意して対応しています。※3

吹き出し口付近の積雪や着雪を防ぐ

❺吹き出し口防雪フード 取付け 室外機
AD-HESG-KF1
希望小売価格 **16,800**円(税抜16,000円)
❸❹吸い込み口防雪フード、❻防雪部材セット、❼壁掛用防雪部材との併用が可能です。
●従来機種にも、別途部材をご用意して対応しています。※4

❹《左側面用》 ❸《背面用》 ❹《左側面用》 ❺ 室外機前面 室外機背面 ❶

写真は
❶高脚置台
❸吸い込み口防雪フード《背面用》
❹吸い込み口防雪フード《左側面用》
❺吹き出し口防雪フード
を組み合わせた設置イメージです。
〈セット価格〉
希望小売価格 **67,200**円(税抜64,000円)

写真は
❷二段置台 ❺吹き出し口防雪フード
❻防雪部材セット
を組み合わせた設置イメージです。
〈セット価格〉
希望小売価格 **84,525**円(税抜80,500円)

二段置台は DAG5201W《アイボリー塗装(一般地用)》もあります。

室外機への積雪を防ぐ

❻防雪部材セット(塩害地兼用) 取付け 高脚置台 二段置台
AD-CZSG-S1A※1
希望小売価格 **44,100**円(税抜42,000円)

写真は
❺吹き出し口防雪フード
❼壁掛用防雪部材 ❽壁掛金具
を組み合わせた設置イメージです。
〈セット価格〉
希望小売価格 **53,603**円(税抜51,050円)

積雪を防ぎ、吸い込み口から風雪が入り込むのを防ぐ

❼壁掛用防雪部材 取付け 壁掛金具
DAG7901※1
希望小売価格 **31,290**円(税抜29,800円)
●側板を外壁に固定するボードアンカー等は、外壁に合わせて別途準備が必要です。

❽壁掛金具
《ZAM鋼板(塩害地兼用)》
CZ-UKBZ※1
希望小売価格 **5,513**円(税抜5,250円)
壁掛金具は CZ-UKAK-C《アイボリー塗装(一般地用)》もあります。

吸い込み口防雪フード《背面用》
吸い込み口防雪フード《左側面用》
160mm以上
室外機
吹き出し口防雪フード
160mm以上 前方は原則として開放

防雪フードご使用の際には、設置スペースにご注意ください。

※1:従来機種06Rシリーズ・07RXシリーズにも対応しています。
※2:従来機種06Rシリーズ・07RXシリーズにはAD-ARSG-KB1が対応しています。
※3:従来機種06Rシリーズ・07RXシリーズにはAD-ARSG-KL1が対応しています。
※4:従来機種06Rシリーズ・07RXシリーズにはAD-ARSG-KF1が対応しています。

●AD品番はパナソニックホームエンジニアリング(株)システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6942-6202へお問い合わせください。
●DAG品番・CZ品番はパナソニック(株)エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくは、電話0570-081-817(商品ご相談センター)へお問い合わせください。

冷媒配管について(許容配管長・追加チャージ・高低差仕様)

シリーズ	クラス	配管長 標準	配管長 最大	高低差
PAE/X/PEE/PZE/PFE	2.2kW〜3.6kWクラス	10m	15m(20g/m)	12m
UX/RX	2.5kW・2.8kWクラス			
PAE/X	4.0kW〜7.1kWクラス	10m	20m(20g/m)	15m
PEE/PFE	4.0kWクラス			
UX/RX	4.0kW〜5.6kWクラス			

●標準配管長を越える場合、( )内の追加チャージが必要です。詳しくは据え付け説明書、または技術資料をご覧ください。

霜取り運転によるドレン排水について

暖房運転時のエアコンは、室外機が冷え、霜がつくため、霜取り運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また、霜取り運転中は暖房運転が一時停止しますが、霜取り運転が完了すると自動的に暖房運転を再開します。

2013年モデル ムービングフラップ／気流ロボット搭載エアコンの設置について

上下風向フラップが室内機下部・前方に動きます。取り付け位置を決める際には、可動スペースが確保できているかをご確認ください。

※より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。 (単位:mm)

2013年モデル お掃除ロボット(フィルター)搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。 ※RXシリーズのホースは換気ホース(排じん機能を含む)となります。

●商品本体には、2mの排気ホースが同梱されています。
●排気ホースが2mを超える場合は、別売の延長用排じん&換気ホースが必要となります。排気ホースが長くなると、排気能力は若干低下します。

[別売品] 排じん&換気ホース(延長用)
CZ-HV3(φ23mm×3m)
希望小売価格 **3,014**円(税抜2,870円)
パナソニック(株)エコソリューションズ社取り扱い商品です。

●付属の排気ホースと、別売の延長用排じん&換気ホースの組み合わせで、最大5mまで延長可能です。

●付属品一覧

個数	1	1	1
名称	排気ホースA(φ23mm×2m)	排気ホースジョイント	先端カバー
備考	必要な長さにカットして使用します。(本体との接続固定具はホースに接続されています。)	排気ホース先端に当たるまでねじ込みます。(約5回転)	先端カバーの開口部が下向きになるようにします。
ご注意	排気ホースの許容長は5mです。(曲がり90°×5か所)	排気ホースの壁面からの出代は、40mmにしてください。	水平になるように取り付けてください。

排気ホースの接続例

接続例はX・UXシリーズで説明しています。 ※RXシリーズについては、換気ホースの接続口が右背面部となりますのでご注意ください。

注)上記イラストは取り付けを説明するために簡略化したもので、実際の据え付けとは多少異なる場合があります。

室外機側据え付け例

[別売品]
「フィルターお掃除ロボット」搭載エアコン対応
壁面取出しカバーPタイプ
(排じん&換気機能付きエアコン用)

<60型>(2分・3分配管)
DAS2604W
希望小売価格 **1,271**円(税抜1,210円)

<80型>(2分・4分配管)
DAS2804W
希望小売価格 **1,386**円(税抜1,320円)

壁面取出しカバー使用の場合

テープ巻きの場合

以下の場合は、販売店にご相談ください。

●配管がすでに壁内に埋め込まれている場合。
別途、排気ホースを通す穴を設けられる場合は、据え付け可能です。

隠ぺい配管時の排気ホース出代について
① RXシリーズの場合、屋内壁面から**約790mm**の出代を確保してください。
② X・UXシリーズの場合、屋内壁面から**約150mm**の出代を確保してください。
③ PAE・PEEシリーズの場合、屋内壁面から**約110mm**の出代を確保してください。

[別売品] 排じん&換気ホース
(隠ぺい配管用)
CZ-HV5K(φ23mm×5m)
希望小売価格 **4,851**円(税抜4,620円)
パナソニック(株)エコソリューションズ社取り扱い商品です。

●室外機の周囲の状況が特殊な場合。
室内にニオイ等が侵入する恐れがありますので、室外機は排気ガス等の多い場所を避けて設置してください。

●配管穴がφ65mm未満の場合。

排じん&換気ホース適応一覧

発売年度	適応機種	隠ぺい配管用	延長用
2007年	EX・E・EXB・GAE・BGE・JFA・KGEシリーズ	CZ-HV4	CZ-HV3
	X・RX・XBシリーズ	CZ-HV5K	
2008年	X・SX・EX・E・RX・XB・SXB・EXB・JAE・JEEシリーズ		
2009年	X・SX・EX・E・R・XB・SXB・EXB・KAE・KSEシリーズ		

発売年度	適応機種	隠ぺい配管用	延長用
2010年	X・HX・RX・SX・EX・E・LAE・LEEシリーズ	CZ-HV5K	CZ-HV3
2011年	X・HX・SX・EX・E・MAE・MEEシリーズ		
2012年	X・SX・EX・E・NAE・NEEシリーズ		
2013年	X・SX・EX・UX・PAE・PEEシリーズ		

●上記部品は、パナソニック(株)エコソリューションズ社 パワー機器ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくはTEL 0570-081-817(商品ご相談センター)までお問い合わせください。

インバーターエアコンの性能について

■エアコンの期間消費電力量について

JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。

算出基準

- 外気温度：東京をモデルとしています。
- 室内設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間：冷房期間3.6ヵ月(6月2日〜9月21日)、暖房期間5.5ヵ月(10月28日〜4月14日)
- 使用時間：6:00〜24:00の18時間
- 住宅：JIS C9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	〜2.2	2.5	2.8	〜3.6	〜4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
畳数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23

■通年エネルギー消費効率(APF)について

APFはJIS C 9612に基づき、ある一定の条件のもとにエアコンを運転した時の消費電力1kWあたりの冷房・暖房能力を表したものです。

■通年エネルギー消費効率(APF)と期間消費電力量の関係

通年エネルギー消費効率(APF) ＝ 1年間で必要な冷暖房能力の総和 ÷ 期間消費電力量

1年間で必要な冷暖房能力の総和

冷房能力(kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
冷暖房能力総和(kWh)	4408	5010	5611	7214	8015	10019	11222	12624	14227

■本カタログ掲載の比較対象機種(現在は販売されておりません)

	消費電力量(kWh) 冷房時(期間合計)	暖房時(期間合計)	期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)
CS-E402A2	324	1,156	1,480	5.4

エアコンの省エネ基準について

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標基準が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

寸法規定：室内機の横幅寸法800ミリ以下かつ高さ295ミリ以下の機種
寸法フリー：上記以外の機種

目標基準値APF	冷暖房兼用型		〜3.2kW	〜4.0kW	〜5.0kW	〜6.3kW	〜7.1kW
	壁かけ型	寸法規定	5.8(A)	4.9(C)	5.5(E)	5.0(F)	4.5(G)
		寸法フリー	6.6(B)	6.0(D)			

(　)内は省エネルギー法に基づく区分名

グリーン購入法適合商品について

このマークのついた商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は2012年4月制定の指針に基づいています。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率(APF)および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

＊省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

パナソニックは、本カタログ掲載の全機種において、省エネ目標基準をクリアしています。

仕様表の見方

●エアコンの電気特性、冷・暖房能力、運転音はJIS C9612条件による。●接続電線は必要数を記載しております。●運転音はJIS測定条件に基づき、無響室で強風運転した場合の値です。実際に据え付けした状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響をうけ、表示数値より大きくなるのが普通です。●定格運転音値以下の低運転音運転時には、能力も若干低下します。●能力、消費電力欄の(　)内は、最小から最大までの可変幅を示しています。●ブレーカー容量は、電気設備基準および内線規定に従ってお選び願います。

■仕様一覧表

形式	品番	掲載 頁	電源 相-V	冷房 冷房能力 kW	冷房 運転電流 A	冷房 消費電力 W	冷房 力率 %	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	暖房 暖房能力 kW	暖房 運転電流 A	暖房 消費電力 W	暖房 力率 %	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	外気温2℃時の暖房 暖房能力 kW	外気温2℃時の暖房 消費電力 W	始動電流 A	最大電流 A	圧縮機出力 W	送風機出力 内 W	送風機出力 外 W	電源プラグ形状	ブレーカー容量※ A	質量 内 kg	質量 外 kg	接続電線 心	配管パイプ 管径(mm) 液側	配管パイプ 管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	暖房時期間合計	期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分
2013年モデル	CS-22PAE1 (CU-22PAE1)	6	単-100	2.2 (0.5〜3.2)	4.90	445 (135〜740)	90	44	44	2.5 (0.4〜5.6)	5.00	450 (125〜1,470)	90	46	45	4.3	1,390	5.00	15.0	600	40	40	Ⓘ	15	11	38	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	164	494	658	6.7	A
	CS-25PAE1 (CU-25PAE1)	6	単-100	2.5 (0.5〜3.3)	5.80	525 (135〜770)	90	44	45	2.8 (0.4〜6.1)	5.35	525 (125〜1,770)	98	47	46	4.4	1,570	5.80	18.4	750	40	40	Ⓛ	20	11	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	189	570	759	6.6	A
	CS-28PAE1 (CU-28PAE1)	6	単-100	2.8 (0.5〜3.8)	6.80	635 (135〜1,020)	93	46	46	3.6 (0.4〜6.9)	7.35	725 (125〜1,980)	98	49	47	5.4	1,900	7.35	20.0	750	40	40	Ⓛ	20	11	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	209	628	837	6.7	A
	CS-36PAE1 (CU-36PAE1)	6	単-100	3.6 (0.5〜4.1)	11.9	1,110 (135〜1,400)	93	46	47	4.2 (0.4〜6.9)	10.4	1,020 (125〜1,980)	98	49	49	5.4	1,900	11.9	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	11	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	313	910	1,223	5.9	C
	CS-40PA2E1 (CU-40PA2E1)	6	単-200	4.0 (0.6〜4.8)	6.60	1,230 (145〜1,720)	93	48	49	5.0 (0.5〜9.9)	6.55	1,290 (135〜3,620)	98	50	50	7.2	3,200	6.60	20.0	1,100	40	40	Ⓣ	20	11	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	333	960	1,293	6.2	C
	CS-56PA2E1 (CU-56PA2E1)	6	単-200	5.6 (0.6〜5.7)	11.7	2,190 (145〜2,210)	93	52	54	6.7 (0.5〜10.4)	10.1	1,980 (135〜3,790)	98	52	53	7.5	3,350	11.7	20.0	1,500	40	40	Ⓣ	20	11	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	573	1,585	2,158	5.2	F
	CS-63PA2E1 (CU-63PA2E1)	6	単-200	6.3 (0.6〜6.4)	12.5	2,480 (145〜2,570)	99	55	56	7.1 (0.5〜10.4)	11.0	2,190 (135〜3,790)	99	54	57	7.5	3,350	12.5	20.0	1,800	40	40	Ⓣ	20	11	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	656	1,819	2,475	5.1	F
	CS-71PA2E1 (CU-71PA2E1)	6	単-200	7.1 (0.6〜7.2)	15.1	3,000 (145〜3,150)	99	58	58	8.5 (0.5〜10.4)	14.8	2,950 (135〜3,790)	99	54	59	7.5	3,350	15.1	20.0	2,000	40	40	Ⓣ	20	11	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	812	2,281	3,093	4.6	G
	CS-223CXR (CU-223CXR)	20	単-100	2.2 (0.4〜3.4)	4.35	395 (110〜780)	90	44	42	2.5 (0.3〜5.9)	4.65	420 (105〜1,480)	90	45	43	4.5	1,390	4.65	15.0	600	40	40	Ⓘ	15	14	38	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	155	457	612	7.2	A
	CS-253CXR (CU-253CXR)	20	単-100	2.5 (0.4〜3.5)	5.35	485 (110〜815)	90	44	43	2.8 (0.3〜6.5)	5.00	490 (105〜1,800)	98	46	44	4.7	1,600	5.35	18.4	750	40	40	Ⓛ	20	14	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	178	528	706	7.1	A
	CS-283CXR (CU-283CXR)	20	単-100	2.8 (0.4〜4.2)	6.25	585 (110〜1,100)	93	46	46	3.6 (0.3〜7.2)	7.20	710 (105〜1,980)	98	48	47	5.6	1,880	7.20	20.0	750	40	40	Ⓛ	20	14	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	202	600	802	7.0	A
	CS-363CXR (CU-363CXR)	20	単-100	3.6 (0.4〜4.3)	10.3	960 (110〜1,170)	93	46	47	4.2 (0.3〜7.2)	9.15	900 (105〜1,980)	98	49	49	5.6	1,880	10.3	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	14	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	284	861	1,145	6.3	C
	CS-403CXR (CU-403CXR)	20	単-100	4.0 (0.4〜4.5)	12.9	1,200 (110〜1,250)	93	48	49	5.0 (0.3〜7.2)	12.1	1,190 (105〜1,980)	98	50	50	5.6	1,880	12.9	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	14	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	364	972	1,336	6.0	C
	CS-403CXR2 (CU-403CXR2)	20	単-200	4.0 (0.5〜5.4)	5.40	1,010 (120〜1,720)	93	49	49	5.0 (0.4〜11.6)	5.20	1,025 (110〜3,960)	98	53	51	8.4	3,500	5.40	20.0	1,100	40	40	Ⓣ	20	14	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	299	897	1,196	6.7	C
	CS-563CXR2 (CU-563CXR2)	20	単-200	5.6 (0.5〜5.7)	11.7	2,190 (120〜2,220)	93	51	52	6.7 (0.4〜11.7)	8.75	1,720 (110〜3,960)	98	54	53	8.5	3,500	11.7	20.0	1,500	40	40	Ⓣ	20	14	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	535	1,469	2,004	5.6	F
	CS-633CXR2 (CU-633CXR2)	20	単-200	6.3 (0.5〜6.4)	12.5	2,480 (120〜2,540)	99	55	56	7.1 (0.4〜11.9)	9.85	1,960 (110〜3,990)	99	54	57	8.6	3,530	12.5	20.0	1,800	40	40	Ⓣ	20	14	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	633	1,749	2,382	5.3	F
	CS-713CXR2 (CU-713CXR2)	20	単-200	7.1 (0.5〜7.2)	15.1	2,990 (120〜3,080)	99	58	58	8.5 (0.4〜11.9)	13.2	2,630 (110〜3,990)	99	54	59	8.6	3,530	15.1	20.0	2,000	40	40	Ⓣ	20	14	43	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	812	2,091	2,903	4.9	G
	CS-22PEE1 (CU-22PEE1)	23	単-100	2.2 (0.5〜3.1)	5.75	520 (135〜820)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.8)	5.00	450 (125〜1,410)	90	46	46	3.5	1,250	5.75	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	10	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	183	517	700	6.3	A
	CS-25PEE1 (CU-25PEE1)	23	単-100	2.5 (0.5〜3.2)	7.10	640 (135〜840)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.8)	6.85	620 (125〜1,410)	90	47	46	3.5	1,250	7.10	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	10	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	214	621	835	6.0	A
	CS-28PEE1 (CU-28PEE1)	23	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	8.55	770 (135〜840)	90	46	46	3.6 (0.4〜5.0)	9.65	870 (125〜1,440)	90	49	46	3.6	1,270	9.65	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	10.5	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	240	695	935	6.0	A
	CS-40PE2E1 (CU-40PE2E1)	23	単-200	4.0 (0.6〜4.3)	7.50	1,400 (155〜1,500)	93	47	49	5.0 (0.5〜7.7)	6.90	1,360 (145〜2,850)	98	50	50	5.6	2,520	7.50	15.0	1,100	40	40	Ⓣ	15	10.5	30	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	402	1,110	1,512	5.3	C

※15Aブレーカーの対象機種については、20Aブレーカーでもご使用いただけます。　●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

形式	品番	掲載 頁	電源 相-V	冷房 冷房能力 kW	冷房 運転電流 A	冷房 消費電力 W	冷房 力率 %	冷房 運転音 内 dB	冷房 運転音 外 dB	暖房 暖房能力 kW	暖房 運転電流 A	暖房 消費電力 W	暖房 力率 %	暖房 運転音 内 dB	暖房 運転音 外 dB	外気温2℃時の暖房 暖房能力 kW	外気温2℃時の暖房 消費電力 W	始動電流 A	最大電流 A	圧縮機出力 W	送風機出力 内 W	送風機出力 外 W	電源プラグ形状	ブレーカー容量※ A	質量 内 kg	質量 外 kg	接続電線 心	配管パイプ 管径(mm) 液側	配管パイプ 管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	暖房時期間合計	期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分
2013年モデル	CS-22PZE1 (CU-22PZE1)	25	単-100	2.2 (0.5〜2.8)	6.55	590 (135〜720)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.0)	5.20	470 (125〜1,220)	90	46	46	2.9	1,080	6.30	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	7	19	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	191	556	747	5.9	A
	CS-25PZE1 (CU-25PZE1)	25	単-100	2.5 (0.5〜2.9)	7.55	680 (135〜740)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.4)	7.00	630 (125〜1,360)	90	47	46	3.2	1,200	7.55	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	20	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	235	614	849	5.9	A
	CS-28PZE1 (CU-28PZE1)	25	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	8.55	770 (135〜830)	90	46	47	3.6 (0.4〜4.8)	9.65	870 (125〜1,440)	90	47	46	3.5	1,270	9.65	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	233	718	951	5.9	A
	CS-22PFE1 (CU-F223C)	27	単-100	2.2 (0.5〜2.8)	6.55	590 (135〜720)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.0)	5.20	470 (125〜1,220)	90	46	46	2.9	1,080	6.55	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	7	19	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	191	556	747	5.9	A
	CS-25PFE1 (CU-F253C)	27	単-100	2.5 (0.5〜2.9)	7.55	680 (135〜740)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.4)	7.00	630 (125〜1,360)	90	47	46	3.2	1,200	7.55	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	20	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	235	614	849	5.9	A
	CS-28PFE1 (CU-F283C)	27	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	8.55	770 (135〜830)	90	46	47	3.6 (0.4〜4.8)	9.65	870 (125〜1,440)	90	47	46	3.5	1,270	9.65	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	233	718	951	5.9	A
	CS-40PF2E1 (CU-F403C2)	27	単-200	4.0 (0.6〜4.3)	7.95	1,480 (155〜1,600)	93	47	49	5.0 (0.5〜7.2)	7.25	1,430 (145〜2,670)	98	47	50	5.2	2,360	7.95	14.5	1,100	40	40	Ⓣ	15	7.5	29	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	424	1,179	1,603	5.0	C
2012年モデル	CS-22NAE9 (CU-22NAE9)	30	単-100	2.2 (0.5〜3.2)	4.75	445 (135〜740)	93	44	45	2.5 (0.4〜5.6)	4.55	450 (125〜1,470)	98	46	46	4.3	1,390	4.75	15.0	600	40	40	Ⓘ	15	12	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	164	494	658	6.7	A
	CS-25NAE9 (CU-25NAE9)	30	単-100	2.5 (0.5〜3.3)	5.60	525 (135〜770)	93	44	45	2.8 (0.4〜6.1)	5.35	525 (125〜1,770)	98	47	46	4.4	1,570	5.60	18.1	750	40	40	Ⓛ	20	12	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	189	570	759	6.6	A
	CS-28NAE9 (CU-28NAE9)	30	単-100	2.8 (0.5〜3.8)	6.35	595 (135〜1,020)	93	46	46	3.6 (0.4〜6.9)	7.35	725 (125〜1,980)	98	49	47	5.4	1,900	7.35	20.0	750	40	40	Ⓛ	20	12	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	209	628	837	6.7	A
	CS-36NAE9 (CU-36NAE9)	30	単-100	3.6 (0.5〜4.1)	11.7	1,090 (135〜1,400)	93	46	47	4.2 (0.4〜6.9)	10.4	1,020 (125〜1,980)	98	49	49	5.4	1,900	11.7	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	12	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	313	910	1,223	5.9	C
	CS-40NA2E9 (CU-40NA2E9)	30	単-200	4.0 (0.6〜4.8)	6.60	1,230 (145〜1,720)	93	48	49	5.0 (0.5〜9.5)	6.55	1,290 (135〜3,500)	98	50	50	6.9	3,100	6.60	17.9	1,100	40	40	Ⓣ	20	12	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	324	990	1,314	6.1	C
	CS-56NA2E9 (CU-56NA2E9)	30	単-200	5.6 (0.6〜5.7)	11.7	2,190 (145〜2,210)	93	52	54	6.7 (0.5〜9.5)	10.1	1,980 (135〜3,500)	98	52	53	6.9	3,100	11.7	17.9	1,500	40	40	Ⓣ	20	12	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	583	1,617	2,200	5.1	F
	CS-63NA2E9 (CU-63NA2E9)	30	単-200	6.3 (0.6〜6.4)	12.5	2,480 (145〜2,570)	99	55	56	7.1 (0.5〜9.7)	11.1	2,190 (135〜3,570)	99	54	57	7.0	3,160	12.5	18.0	1,800	40	40	Ⓣ	20	12	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	633	1,892	2,525	5.0	F
	CS-71NA2E9 (CU-71NA2E9)	30	単-200	7.1 (0.6〜7.2)	15.1	3,000 (145〜3,150)	99	58	58	8.5 (0.5〜9.7)	14.8	2,950 (135〜3,570)	99	54	59	7.0	3,160	15.1	18.0	2,000	40	40	Ⓣ	20	12	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	828	2,334	3,162	4.5	G
	CS-222CXR (CU-222CXR)	31	単-100	2.2 (0.4〜3.4)	4.35	395 (110〜780)	90	44	42	2.5 (0.3〜5.9)	4.65	420 (105〜1,480)	90	45	43	4.5	1,390	4.65	15.0	600	40	40	Ⓘ	15	14	39	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	155	457	612	7.2	A
	CS-252CXR (CU-252CXR)	31	単-100	2.5 (0.4〜3.5)	5.35	485 (110〜815)	90	44	43	2.8 (0.3〜6.5)	5.00	490 (105〜1,800)	98	46	44	4.7	1,600	5.35	18.4	750	40	40	Ⓛ	20	14	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	178	528	706	7.1	A
	CS-282CXR (CU-282CXR)	31	単-100	2.8 (0.4〜4.2)	6.25	585 (110〜1,100)	93	46	46	3.6 (0.3〜7.2)	7.20	710 (105〜1,980)	98	48	47	5.6	1,880	7.20	20.0	750	40	40	Ⓛ	20	14	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	202	600	802	7.0	A
	CS-362CXR (CU-362CXR)	31	単-100	3.6 (0.4〜4.3)	10.3	960 (110〜1,170)	93	46	47	4.2 (0.3〜7.2)	9.15	900 (105〜1,980)	98	49	49	5.6	1,880	10.3	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	14	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	284	861	1,145	6.3	C
	CS-402CXR (CU-402CXR)	31	単-100	4.0 (0.4〜4.5)	12.9	1,200 (110〜1,250)	93	48	49	5.0 (0.3〜7.2)	12.1	1,190 (105〜1,980)	98	50	50	5.6	1,880	12.9	20.0	1,100	40	40	Ⓛ	20	14	40	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	364	972	1,336	6.0	C
	CS-402CXR2 (CU-402CXR2)	31	単-200	4.0 (0.5〜5.4)	5.40	1,010 (120〜1,720)	93	48	49	5.0 (0.4〜11.2)	5.20	1,025 (110〜3,960)	98	50	50	8.2	3,550	5.40	20.0	1,100	40	40	Ⓣ	20	14	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	319	895	1,214	6.6	C
	CS-562CXR2 (CU-562CXR2)	31	単-200	5.6 (0.5〜5.7)	11.7	2,190 (120〜2,220)	93	51	52	6.7 (0.4〜11.3)	8.75	1,720 (110〜3,960)	98	52	53	8.3	3,560	11.7	20.0	1,500	40	40	Ⓣ	20	14	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	535	1,469	2,004	5.6	F
	CS-632CXR2 (CU-632CXR2)	31	単-200	6.3 (0.5〜6.4)	12.5	2,480 (120〜2,540)	99	55	56	7.1 (0.4〜11.6)	9.85	1,960 (110〜3,960)	99	54	57	8.6	3,600	12.5	20.0	1,800	40	40	Ⓣ	20	14	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	633	1,749	2,382	5.3	F
	CS-712CXR2 (CU-712CXR2)	31	単-200	7.1 (0.5〜7.2)	15.1	2,990 (120〜3,080)	99	58	58	8.5 (0.4〜11.6)	13.2	2,630 (110〜3,960)	99	54	59	8.6	3,600	15.1	20.0	2,000	40	40	Ⓣ	20	14	43.5	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ12.7 (4分)	812	2,091	2,903	4.9	G
	CS-22NEE9 (CU-22NEE9)	32	単-100	2.2 (0.5〜3.1)	5.75	520 (135〜820)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.8)	4.70	450 (125〜1,410)	95	46	46	3.5	1,250	5.75	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	10	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	164	536	700	6.3	A
	CS-25NEE9 (CU-25NEE9)	32	単-100	2.5 (0.5〜3.2)	7.00	630 (135〜840)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.8)	6.60	630 (125〜1,410)	95	47	46	3.5	1,250	7.00	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	10	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	205	630	835	6.0	A
	CS-28NEE9 (CU-28NEE9)	32	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	9.00	810 (135〜840)	90	46	46	3.6 (0.4〜5.0)	9.15	870 (125〜1,440)	95	49	46	3.6	1,270	9.15	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	10.5	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	230	705	935	6.0	A
	CS-40NE2E9 (CU-40NE2E9)	32	単-200	4.0 (0.6〜4.3)	7.40	1,380 (155〜1,500)	93	47	49	5.0 (0.5〜7.7)	6.80	1,340 (145〜2,850)	98	50	50	5.6	2,520	7.40	15.0	1,100	40	40	Ⓣ	15	10.5	30	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	402	1,110	1,512	5.3	C
	CS-22NZE9 (CU-22NZE9)	33	単-100	2.2 (0.5〜2.8)	6.30	570 (135〜720)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.0)	5.30	480 (125〜1,220)	90	46	46	2.9	1,080	6.30	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	7.5	19	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	186	561	747	5.9	A
	CS-25NZE9 (CU-25NZE9)	33	単-100	2.5 (0.5〜2.9)	7.40	670 (135〜740)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.4)	6.70	640 (125〜1,360)	95	47	46	3.2	1,200	7.40	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	211	638	849	5.9	A
	CS-28NZE9 (CU-28NZE9)	33	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	8.55	770 (135〜830)	90	46	47	3.6 (0.4〜4.8)	9.15	870 (125〜1,440)	95	47	46	3.5	1,270	9.15	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	230	721	951	5.9	A
	CS-22NFE9 (CU-F222C)	34	単-100	2.2 (0.5〜2.8)	6.30	570 (135〜720)	90	45	45	2.2 (0.4〜4.0)	5.30	480 (125〜1,220)	90	46	46	2.9	1,080	6.30	14.9	600	40	40	Ⓘ	15	7.5	19	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	186	561	747	5.9	A
	CS-25NFE9 (CU-F252C)	34	単-100	2.5 (0.5〜2.9)	7.40	670 (135〜740)	90	46	46	2.8 (0.4〜4.4)	6.70	640 (125〜1,360)	95	47	46	3.2	1,200	7.40	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	21	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	211	638	849	5.9	A
	CS-28NFE9 (CU-F282C)	34	単-100	2.8 (0.5〜3.2)	8.55	770 (135〜830)	90	46	47	3.6 (0.4〜4.8)	9.15	870 (125〜1,440)	95	47	46	3.5	1,270	9.15	14.9	750	40	40	Ⓘ	15	7.5	22	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	230	721	951	5.9	A
	CS-40NF2E9 (CU-F402C2)	34	単-200	4.0 (0.6〜4.3)	8.15	1,520 (155〜1,600)	93	47	49	5.0 (0.5〜7.2)	7.05	1,390 (145〜2,670)	98	47	50	5.2	2,360	8.15	13.8	1,100	40	40	Ⓣ	15	7.5	30	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	424	1,179	1,603	5.0	C
フル暖エアコン	CS-UX253C2 (CU-UX253C2)	28	単-200	2.5 (0.4〜4.0)	2.60	485 (110〜1,000)	93	44	43	2.8 (0.3〜9.0)	2.50	490 (105〜2,880)	98	46	44	6.5	2,550	2.60	16.0	750	40	40	Ⓣ	20	14	44	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	187	561	748	6.7	A
	CS-UX283C2 (CU-UX283C2)	28	単-200	2.8 (0.4〜4.2)	3.00	565 (110〜1,100)	93	46	46	3.6 (0.3〜9.7)	3.45	685 (105〜3,320)	98	48	47	7.0	2,940	3.45	16.9	750	40	40	Ⓣ	20	14	44	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	199	638	837	6.7	A
	CS-UX403C2 (CU-UX403C2)	28	単-200	4.0 (0.5〜5.4)	5.40	1,010 (120〜1,720)	93	49	49	5.0 (0.4〜11.6)	5.20	1,025 (110〜3,960)	98	53	51	8.4	3,500	5.40	20.0	1,100	40	40	Ⓣ	20	14	44	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	315	957	1,272	6.3	C
	CS-UX563C2 (CU-UX563C2)	28	単-200	5.6 (0.5〜5.7)	11.7	2,190 (120〜2,220)	93	51	52	6.7 (0.4〜11.7)	8.75	1,720 (110〜3,960)	98	54	53	8.5	3,500	11.7	20.0	1,500	40	40	Ⓣ	20	14	44	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	553	1,525	2,078	5.4	F
	CS-RX250C2 (CU-RX250C2)	29	単-200	2.5 (0.6〜3.5)	2.10	395 (75〜855)	93	44	43	2.8 (0.6〜8.3)	2.10	420 (75〜2,320)	98	46	44	6.0	2,050	2.10	15.0	750	40	40	Ⓣ	15	13	42	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	200	571	771	6.5	A
	CS-RX280C2 (CU-RX280C2)	29	単-200	2.8 (0.6〜4.2)	2.50	465 (75〜1,100)	93	46	44	3.2 (0.6〜8.7)	2.45	485 (75〜2,410)	98	47	45	6.3	2,130	2.50	15.0	750	40	40	Ⓣ	15	13	42	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	224	639	863	6.5	A
	CS-RX400C2 (CU-RX400C2)	29	単-200	4.0 (0.6〜5.4)	4.70	875 (85〜1,720)	93	47	49	5.0 (0.6〜10.4)	4.60	910 (80〜2,940)	98	49	50	7.5	2,600	4.70	15.0	1,100	40	40	Ⓣ	15	13	42	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	348	1,010	1,358	5.9	C
	CS-RX500C2 (CU-RX500C2)	29	単-200	5.0 (0.6〜5.9)	7.80	1,455 (90〜1,890)	93	48	50	6.0 (0.6〜10.4)	6.35	1,245 (85〜2,940)	98	49	52	7.5	2,600	7.80	15.0	1,500	40	40	Ⓣ	15	13	42	3 φ2.0	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	478	1,311	1,789	5.6	E

※15Aブレーカーの対象機種については、20Aブレーカーでもご使用いただけます。　※本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

■機能説明

基本メカニズム

ハイパーウェーブロータリー
高効率コンプレッサーを新開発。コア設計の最適化により過圧縮の損失を低減、回転時のロスを最小限に抑えます。X・UXシリーズ〈4.0kW(200V)クラス以上〉、PAEシリーズ〈4.0kWクラス以上〉にはツインロータリーを搭載しています。

コンプレッサーの2枚のうずまき羽根がなめらかに回転。振動や音を抑えます。

パナソニックグループが共同開発したモーター駆動技術。なめらかなモーター回転で、省エネと低騒音化を実現しました。

すばやく冷・暖房したいときにはフルパワー、設定温度に近づくとパワーをセーブ。外気温や室温に応じて効率よく運転します。

PAM+PWM制御
「PAM制御」ではパワフル運転、「PWM制御」では省エネ運転を実現します。

パナソニックスマート

無線アクセス
スマートフォンでエアコンの運転状況が確認でき、切り忘れていても、外出先から運転をオフできます。さらにお部屋の温度や、今月・前月の電気代なども確認できます。

エコナビ

ひと・ものセンサー
活動量の有無から「ひと」と「もの」を見分け、人がいるエリアをねらって風を届けます。
*機種により制御の仕様が異なります。

ひとセンサー
人の動きから、居場所と活動量を検知。体感温度にあわせた最適な気流を考えます。

間取りセンサー
超音波の反射で家具や壁の位置を検知。ムダな風や暖めすぎ・冷やしすぎを防ぎます。

日射センサー
日当たり具合を見分けて冷・暖房を制御。自動で省エネ運転を行います。

リズム温度制御(冷房時)
お部屋が涼しくなったら設定(X・UXシリーズは体感温度設定。他は室温設定。)よりも冷房をセーブして運転、人が暑さを感じはじめる前に通常の冷房運転に戻します。これを一定のリズムで繰り返すことで、涼しさはそのままに、かしこく省エネ冷房を行います。
*機種により制御の仕様が異なります。

気流制御

ムービングフラップ
活動量にあわせてフラップの形状を自在に変化。冬は冷えやすい足元へ集中して温風を届け(足元気流)、夏は気流を持ち上げて天井からふりそそぐ涼風を作り(天井気流)、「頭寒足熱」に快適にコントロールします。

頭寒足熱
上半身は暖めすぎずにすっきり(夏は涼しく)、足元は温風を集中してしっかり暖める(夏は冷やしすぎない)、理想の冷暖房です。

ロングワイド気流/ワイド気流
エアコンの横方向にも風が届くので、お部屋のすみずみまで快適です。X・UXシリーズのロングワイド気流なら、ロング設定で横方向へ暖房時最大12m先まで、しかも最大180°ワイドに風を届けます。

フルワイドフラップ
左右にワイドに広がる風を作り出します。

左右自動気流
ルーバーが自動で左右に動き風向きを制御。お部屋のすみずみまで気流を届けます。

パワフルモード
冷暖房ともに最大能力アップが可能。室温安定時のぬるい冷暖房感を改善します。

設置位置メモリー
エアコンの設置位置(壁の中央、左、右)を設定することで最適な風向制御を行います。さらに、X・UXシリーズには家具位置メモリーも搭載。より精度の高い気流制御を実現します。
*設定に関しては販売店におたずねください。

そよ風冷房
冷房時、ゆらぎのリズムで風量を変化させながら、フラップを上下にスイングします。

スイング冷房
冷房(風向き自動)時、涼風を上下にスイング。お部屋のすみまで気流を届け、温度分布のムラを抑えます。

暖房

エネチャージシステム
エアコン運転時の室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄えて、暖房運転時に有効活用。暖房の快適性を高めます。さらに、室温を一定に保つために消費するわずかな電力も、蓄熱を使ってセーブします。

●ほっとモーニングシステム
暖房停止後に自動で霜取り運転を行います。そのため翌日は朝から一気に暖かく快適です。

チャージタイマー
温風スタート時から暖かく、約1時間以内は霜取りを回避するので、冬のお目覚め時や帰宅時も快適です。
*お客様ご自身で、設定していただく必要があります。

ほっとキープ除霜
冷媒加熱器搭載で、除霜中も暖房運転を止めずに霜取り運転を行い、室温の低下を抑えます。
*霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

●人感ディアイス
霜取り運転前にあらかじめ室温をアップ。霜取り中も寒さを感じにくくします。

お手入れ

フィルターお掃除ロボット
運転終了後、またはタイマー設定時にエアフィルターを自動でお掃除。フィルターの汚れ具合まで自動で検知し、お掃除回数を自動的に制御します。
*機種により制御の仕様が異なります。
*フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

ミクロメッシュフィルター
網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へのホコリの侵入を防ぎます。ほかに超極細繊維で細かいホコリをキャッチする「キレイフィルター」などがあります。

「ナノイー」内部除菌※1※2
熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路
カビや菌の繁殖を抑制します。
※1:【試験依頼先】(財)日本食品分析センター 【試験方法】〈カビ〉試験容器内で直接曝露し菌糸の発育を観察〈菌〉試験容器内で直接曝露し菌数を測定【防カビ・除菌の方法】ナノイーを放出【対象】〈カビ〉エアコン内部に付着したカビ〈菌〉エアコン内部に付着した菌 【試験結果】〈カビ〉菌糸の発育なし 第208080229号〈菌〉3時間で99%以上抑制 第208080229号 試験は2種類のみの菌で実施。
※2:【運転条件】ナノイーを併用して冷房または除湿の各モード運転を行い、停止した時。

内部おそうじ機能
熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路
2つの機能で室内機内部のカビの繁殖を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

●においカット制御
冷房または冷房除湿運転開始時、熱交換器を結露させた水分で、ニオイ成分を洗い流します。

●本体内部おそうじ運転
冷房または除湿の各モード運転終了後、熱交換器を加熱してニオイ成分をはがし、室外へ排出します。
*オフシーズン中に付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。

におい除去
熱交換器についたイヤなニオイを加熱してはがします。
*ニオイの成分が出る場合がありますので、窓を開けてご使用ください。
*スタート時のニオイを結露の水分で洗い流す「においカット」も搭載しています。

内部乾燥
運転停止後、最大90分の送風運転と、熱交換器の加熱により、室内機内部のカビの繁殖を抑えます。
*機種により制御の仕様が異なります。
*お客様ご自身で、設定していただく必要があります。

カビストッパー
気化させたわさびの成分(AITC)で、室内機内部のカビの繁殖を抑制し、カビ臭さを抑えます。
*交換めやすは約1年です。

パネルのお手入れ
パネルの表面に「ナノイー」を接触させて汚れをつきにくく。さらに「丸洗いパネル」なら、カンタンに外して中性洗剤で手軽に洗えます。

除湿

3つの除湿モード「再熱除湿」「冷房除湿」「衣類乾燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な除湿とやや弱めの除湿に切り換えられる2モードタイプなどがあります。
*室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで冷房運転になります。

再熱除湿
除湿することで冷えてしまう空気を、あらかじめ排熱で暖めてお部屋に送る除湿方式です。
*外気温1℃以上から使用可能です。

冷房除湿
除湿しながらやさしくお部屋を冷やす除湿方式です。
*再熱除湿より、吹き出し温度は、やや下がります。

衣類乾燥
部屋干しの衣類やふとんの乾燥が行えます。

ナノイー

人も、空気も、美しく
エアコンから放出した「ナノイー」が、空気中の見えない汚れをキレイに。さらに繊維にしみついたニオイも脱臭します。
*脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維、ふとんの種類によって異なります。

空気清浄

10年交換不要(交換めやす) 空気清浄フィルター
ホコリをキャッチする、集じんフィルター。約10年フィルターの交換が不要です。

10年交換不要(交換めやす) 「除菌」フィルター
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フン)を抑制。約10年フィルターの交換が不要です。

フィルター交換めやすについて
フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約10年ですが、機種によっては半年に1回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。

タイマー

フィルターお掃除タイマー
フィルターお掃除ロボットの運転開始時間を、24時間お好みの時刻に設定できます。

ジャスト快適機能
予約した時間にお部屋がほぼ設定温度になるように、自動的に運転開始時間を決定する機能。お目覚め時や帰宅時に便利です。
*機種により制御の仕様が異なります。

●グッドモーニングタイマー
グッドモーニングタイマー搭載機種なら、夜のうちに室外機についた霜を、翌朝の予約運転前に自動で除霜します。

タイマー
エアコン運転の開始時間と停止時間を設定できます。
*「タイマー〈入〉」でジャスト快適機能がはたらきます。機能を取り消すことはできません。

●Wタイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を1日2回、10分単位で予約できます。1度設定すれば、毎日2回、同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転ができます。

●同時入切タイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を、10分単位で同時に予約できます。1度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉運転ができます。

●入/切タイマー
〈入〉または〈切〉のいずれかを1時間単位で、最長12時間後まで予約できます。
*毎日決まった時刻に〈入〉または〈切〉運転をするには、そのつど予約が必要です。また〈入〉・〈切〉の同時設定はできません。

おやすみ切タイマー
0.5、1、2、3、5、7、9時間後の〈切〉設定ができます。5、7、9時間の〈切〉を選択した場合は、セットから1時間経過後、暖房時には設定温度に対して約1℃下、冷房時には約1℃上に自動的に切り換わる「おやすみ運転」で、室内の暖めすぎ・冷やしすぎを防ぎます。さらに「快眠メモリー」で、おやすみ中のあなたのリモコン操作を学習し、次回から自動で温度調節をします。
*機種により制御の仕様が異なります。

便利

快適おまかせ
「快適おまかせ」ボタンを押すと、運転モード(暖房・冷房・除湿)をエアコンが自動で判断。面倒な操作がいりません。

お知らせ機能
リモコン画面で、エネチャージレベルや電気代などをお知らせします。

●エコ見えモニター
室内機本体で温度や電気代などをお知らせ。
*室温は、本体に常時表示させることができます。

省スペース

コンパクト室内機
室内機幅が800mm以下なので、今まで取り付けにくかった場所や、限られたスペースにも設置できます。

コンパクト室外機
室外機幅が655mmなので、お庭やベランダを広く使え、エクステリアもすっきりします。

省スペース20cm
室外機の吹き出し側と壁面の間が、20cmで設置可能。奥行きスペースのない場所でも設置できます。
*ただし、吸い込み側にも10cm程度のスペースが必要です。
*能力低下などを防ぐためには、室外機の通風を妨げない設置が必要です。
*据え付け場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

その他の機能

室温ウォッチ
エアコンがお部屋の状態を見て、温度・湿度が設定条件よりも高くなりすぎるとアラームで知らせます。
*お客様ご自身で設定していただく必要があります。

パワーセーブモード
電力需要ピーク時などに、リモコンによる簡単な設定で、最大ピーク電力をカットします。
*お客様ご自身で設定していただく必要があります。

パワーセレクト
ブレーカー落ちを防ぐために、家屋の電気容量にあわせてエアコンの使用電気量の切り換えができます。

HA JEM-A(JEMA標準HA端子-A)
日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。

オゾン層を破壊しません HFC 採用 エアコン

地球環境に配慮した冷媒を採用。

本カタログの商品は、すべてHFC(R410A)採用商品であり、冷媒R410A専用工事が必要です。
今後も地球環境保護に対する取り組みを進めて行きます。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアパージ)エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので、工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

工事性に関して HA JEM-A (JEMA標準HA端子-A)

日本電機工業会規格JEM1427「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA標準HA対応ルームエアコン(本カタログ掲載全機種)は、HAシステムにおけるIFU(インターフェースユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。

接続配管について 市販の接続配管を使用する場合のご注意

●「JIS H 3300」に定められている「銅管(リン脱酸銅継目無管(C1220T))」で、配管肉厚は0.8mmのものをご使用ください。
●配管内へ異物(油分、水分等)が混入しないように接続してください。

既設配管の再利用OK!

資源の有効活用に取り組んでいます。

■2006年以降に発売した製品(新冷媒R410A):既設配管をそのまま再利用できます。
■2006年より前に発売した製品(旧冷媒R22):以下の場合に既設配管を再利用できます。

●配管厚が0.8mm(JIS規格の配管)である
●オイル回収、ポンプダウンができる
《オイル回収、ポンプダウンができない場合》
別販の「パイプクリーンキット(品番:CWY035)」で、配管洗浄をするか新しい配管に交換してください。
●圧縮機のオイル汚れが右の色見本以下である
《オイルが色見本よりも汚れている場合》
配管洗浄をするか新しい配管に交換してください。
オイルの色番号 ASTM#3

<施工時の留意点>
●配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。
●既設配管が2分(φ6.35mm)・4分(φ12.7mm)の場合、異径継手(現地調達)を使用することで、2分(φ6.35mm)・3分(φ9.52mm)機種に再利用可能です。
●施工用工具はR410A用をご使用ください。
●一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い換え後のエアコンに合った新しい配管を使用してください。

省エネのための上手な使い方のポイント

フィルターのお掃除はこまめに
フィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。2週間に1度はぜひお掃除を。(フィルターお掃除ロボット搭載機種は除く)

室内温度は適温に
冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ約10%の省エネ。

タイマーを有効に
必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。(X、UX、RXシリーズはWタイマーつき)

窓にカーテン・ブラインドを
特に夏の場合は直射日光を防ぐと、省エネ効果が約5%あります。

室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹き出し口に物を置いてふさぐと、冷・暖房効果を弱めます。

風向調節を上手に
フラップは冷房は水平、暖房は下向きにするのが効果的です。

お部屋にあったエアコン選びを

快適なエアコンライフの第一歩は、お部屋にあったエアコン選びから。お部屋の構造や向きにより、エアコンの効きが異なってきますので、ご購入の前に広さ、間取りなどをご確認ください。

お部屋の広さ(＿＿畳)
□一戸建て □マンション(＿＿階)
□木造 □コンクリート

〈メモ欄〉